

OX-GREENLIGHT

Gebrauchsfertige Leichtsüttung für das **OX-TURBO** Balkensystem zur losen Verlegung von Fliesen und Platten auf Terrassen und Balkonen
Art. Nr. 73790966

Anwendungsbereiche

OX-GREENLIGHT ist eine innovative Ausgleichs- und Drainagesüttung. Sie wird auf Balkone und Terrassen, die zuvor mit einem **oxiegen** Produkt abgedichtet wurden, eingebaut. Der Oberbelag aus mindestens 20 mm dicken keramischen Fliesen und Platten, Betonwerk- und Naturstein, wird anschließend auf **OX-GREENLIGHT** lose und mit, zur schnellen Wasserableitung offenen Fugen verlegt. Die sauberen Arbeitsabläufe, die geringe Aufbauhöhe und das geringe Gewicht machen **OX-GREENLIGHT** auch zu einem idealen Produkt im Renovierungsbau. In vielen Fällen werden so kostenaufwendige Gerüstbaumaßnahmen überflüssig.

Untergründe

Tragfähige, für die Belegung mit Fliesen und Platten geeignete Untergründe auf Terrassen und Balkonen müssen zur sicheren Wasserableitung 2 % Gefälle zur Entwässerungsrinne oder zum Entwässerungsablauf hin, aufweisen. Vor dem Auftragen von **OX-GREENLIGHT** werden zum Schutz der Unterkonstruktion diese Flächen mit einem **OX-Abdichtsystem** nach Werksvorschrift abgedichtet.

Verarbeitung

Der zu belegende Untergrund muss mit einem Gefälle von mind. 2 % zum Bodenablauf oder der Ablaufrinne ausgebildet und mit einem **oxiegen**-Abdichtungs-System wie z. B. die kaltselbstklebende **BIBERTHENE-KSK** oder die Abdicht- und Entkopplungsbahn **BIBER-TB40** fachgerecht abgedichtet sein. An den nicht von Wänden begrenzten Rändern das **oxiegen Balkon-Abschluss-Profil** fachgerecht einbauen. **OX-GREENLIGHT** auf die so vorbereitete Fläche aufbringen und über Lehren auf die gewünschte Höhe ebenflächig abziehen.

Den gewählten Belag lose auflegen, die Fugenbreite mittels Fugenkreuze einstellen und die Platten mit einem Gummihammer anklopfen. Darauf achten, dass ausreichend dimensionierte Randfugen ausgebildet und mit Abstandshalter fixiert werden.

Produktprofil

OX-GREENLIGHT ist ein in der Oberfläche dicht geschlossenes PE/PP Regranulat. Es ist sehr leicht, staubfrei, geräuschkämpfend, nimmt kein Wasser auf und überzeugt mit einer hervorragenden Drainagewirkung. Es ist somit auch bestens geeignet für den Einbau auf tragfähigen, stabilen Holz- oder ähnlichen Konstruktionen.

An der glatten, dichten Oberfläche können sich keine Verwachsungen bilden und ausbreiten.

Technische Daten

Farbe.....grün
Material.....sauberes Kunststoffgranulat
Gewicht..... 6 kg/10 l
Mindestschichthöhe.....20 mm
Verdichtung.....8 % der Schichtstärke
Fliesen-/Plattenformat.....mind. 40 x 40 cm
Fliesen-/Plattenstärke.....mind. 20 mm
Lieferform.....15 kg Sack
Lagerung:

.....Bei trockener Lagerung unbegrenzt haltbar

Reste von OX-GREENLIGHT können über die gelbe Tonne entsorgt werden.

Hinweis:

Da bei der losen Verlegung von Fliesen und Platten durch Witterungseinflüsse immer Bewegungen auftreten können, ist eine Korrektur des Belages gegebenenfalls erforderlich.

oxiegen GmbH - Hohe Kamp 23 - 33175 Bad Lippspringe

Telefon: +49-(0) 52 52 97 77 17 10 - Fax: +49 (0) 52 52 97 77 17 9 - mail: info@oxiegen.de

Unsere Produktinformationen in Schrift und Bild sollen den Anwender bei seiner täglichen Arbeit unterstützen. Sie gelten als unverbindliche Hinweise und befreien nicht von der eigenen Sorgfaltspflicht. In keinem Fall können davon Ansprüche außerhalb unserer gesetzlichen Gewährleistung abgeleitet werden. Bestehen Zweifel zur Eignung der Produkte im Einzelfall, empfehlen wir das Anlegen von Probeflächen und das Einholen Technischer Beratung.

Das jeweils aktuellste TM zu diesem Produkt können Sie unter www.oxiegen.de herunterladen.

Stand 16.09.2019/OX