

BIBERBAND-ESK20

Spezialdichtband mit einseitigem Klebestreifen

Art. Nr. 2.10.05 / 2.10.43



Anwendungsbereiche

BIBERBAND-ESK20 wird zum sicheren Ein- und Abdichten von Objekten wie Bade- und Duschwannen, Türzargen und Tür- und Fensterelemente in Duschen, Bäder sowie auf Balkonen und Terrassen eingesetzt.

Untergründe

Geeignet sind alle üblichen, fachgerecht vorbereiteten Untergründe, die zur Aufnahme von Abdichtungen und Fliesenbelägen geeignet sind.

Verarbeitung

Die Schutzfolie von dem Klebestreifen entfernen und an dem Objektrand so befestigen, dass das Band später durch den Fliesenbelag abgedeckt wird.

Die Klebeflächen müssen sauber, trocken, staub- und fettfrei sein.

Die andere Seite des Dichtbandes mit dem Abdichtungsstoff an der Wand oder auf dem Boden verkleben.

Produktprofil

- wasserdicht, flexibel, Riss-überbrückend
- beständig gegen Laugen, Säuren und diverse andere chemische Stoffe und Mikroorganismen
- leichte und sichere Anwendung
- einseitiger Klebestreifen aus aggressiv klebendem Kautschuk-Klebstoff
- beidseitig vlieskaschiert

Technische Daten

Farbe grün
 Dicke ca. 0,4 mm
 Gewicht ca. 150 g/m²
 Schlitzdruckprüfung/2,5 bar bestanden
 Verarbeitungs-/Untergrundtemperatur
+ 5 °C bis + 30 °C
 Breite 12 cm / 20 cm
 Lieferform Rolle 25 m
 Lagerung - im Originalgebände, trocken bei
 Raumtemperatur12 Monate

Hinweis

Selbstklebende Produkte erfordern immer einen ebenflächigen, trockenen und staubfreien Untergrund. Niedrige Temperaturen beeinflussen die Anfangshaftung negativ. Im Zweifelsfall vor der Verarbeitung warm lagern.

Wir empfehlen das Paket aus einer Hand.

Werden in der Kombination mit unseren Produkten nachweislich gleichwertige Fremdprodukte eingesetzt, so führt dies bei fachgerechter Ausführung nicht zur Einschränkung unserer Gewährleistung.

oxiegen®
 SPEZIALBAUSTOFFE

oxiegen GmbH
 Hohe Kamp 23 | 33175 Bad Lippspringe
 Germany | Fon +49 5252 977717-0
 Fax + 49 5252 977717-9
 www.oxiegen.de | info@oxiegen.de

Unsere Produktinformationen in Schrift und Bild sollen den Anwender bei seiner täglichen Arbeit unterstützen. Sie gelten als unverbindliche Hinweise und befreien nicht von der eigenen Sorgfaltspflicht. In keinem Fall können davon Ansprüche außerhalb unserer gesetzlichen Gewährleistungsverpflichtung abgeleitet werden. Bestehen Zweifel zur Eignung der Produkte im Einzelfall, empfehlen wir das Anlegen von Probeflächen und das Einholen technischer Beratung.