

BIBERBAND-KF200/S

Systemdichtband zu BIBER-TB40
und BIBER-BD20

Art. Nr. 2.10.41/2.10.39/2.10.40



Anwendungsbereiche

BIBERBAND-KF200/S ist ein hochwertiges Dichtband aus einer beidseitig mit PP-Vlies kaschierten PE-Folie. Es wird eingesetzt zum sicheren Ein- und Abdichten von Anschluss- und Bewegungsfugen im Innen- und Außenbereich, in Verbindung mit Verbundabdichtungen unter Fliesen und Platten.

Insbesondere in hochbeanspruchten Bereichen wie z. B. Bewegungsfugen in Schwimmbadumgängen und Großküchen.

Ferner zum Abdichten von Fugen innerhalb von Kellerabdichtungen, Garagenabdichtungen und immer wenn für entsprechende Schlaufenbildung ein breites Dichtband erforderlich ist.

Untergründe

Sie müssen tragfähig, ebenflächig, sauber und zum Belegen mit Fliesen geeignet sein. Saugende Untergründe mit einer geeigneten Grundierung vorstreichen. Sonstige Untergründe müssen den zuvor beschriebenen Kriterien entsprechen.

Verarbeitung

Das **BIBERBAND-KF200/S** mit dem vorgesehenen Abdichtungsstoff oder Kleber beidseitig der Fuge vollflächig verkleben und zumindest die Ränder überarbeiten.

Die Stöße mind. 5 cm, besser 10 cm, überlappen und sorgfältig verkleben.

In Ecken die vorgefertigten BIBERECKEN einbauen. Bei Bewegungsfugen das Dichtband schlaufenförmig in die Fuge einlegen.

Produktprofil

- wasserdicht, dehnfähig, reißfest
- vollflächig vlieskaschiert
- leichte und sichere Anwendung
- beständig gegenüber Säuren, Laugen und diversen anderen chemischen Stoffen und gegen Mikroorganismen
- geprüft nach DIN EN ISO 527-3, DIN EN 1928

Technische Daten

Farbe grün
 Breite.....15 cm, 20 cm, 25 cm
 Dicke.....0,50 mm
 Verarbeitungs-/Untergrundtemperatur
 + 5 °C bis + 30 °C
 Schlitzdruckprüfung.....2,5 bar bestanden
 Lieferform:.....Rolle 25 m
 Lagerung - im Originalgebände, trocken und kühl, mindestens.....36 Monate

Hinweise:

Zum langfristigen und sicheren Funktionieren der Fugendichtbänder sind die folgenden Grundregeln immer zu beachten.

Das Verkleben beidseitig der Fuge muss lückenlos und vollflächig erfolgen.

Die überlappenden Stöße müssen bei Beanspruchungen aus Fugenbewegung hinterlaufsicher miteinander verbunden bleiben.

Der zum Kleben der Bänder eingesetzte Kleber oder Abdichtungsstoff muss unter dem Dichtband und in der Verbindung der Stöße sicher austrocknen.

Wir empfehlen das Paket aus einer Hand.

Werden in der Kombination mit unseren Produkten nachweislich gleichwertige Fremdprodukte eingesetzt, so führt dies bei fachgerechter Ausführung nicht zur Einschränkung unserer Gewährleistung.

oxiegen®

SPEZIALBAUSTOFFE

oxiegen GmbH
Hohe Kamp 23 | 33175 Bad Lippspringe
Germany | Fon +49 5252 977717-0
Fax +49 5252 977717-9
www.oxiegen.de | info@oxiegen.de

Unsere Produktinformationen in Schrift und Bild sollen den Anwender bei seiner täglichen Arbeit unterstützen. Sie gelten als unverbindliche Hinweise und befreien nicht von der eigenen Sorgfaltspflicht. In keinem Fall können davon Ansprüche außerhalb unserer gesetzlichen Gewährleistungsverpflichtung abgeleitet werden. Bestehen Zweifel zur Eignung der Produkte im Einzelfall, empfehlen wir das Anlegen von Probeflächen und das Einholen technischer Beratung.