

OX-120/70G

Profidichtband

Art. Nr. 841073 / 841082



Anwendungsbereiche

OX-120/70G ist ein Standard-Dichtband. Es wird zum sicheren Ein- und Abdichten von Anschluss- und Bewegungsfugen im Innen- und Außenbereich in Verbindung mit Verbundabdichtungen unter Fliesen und Platten eingesetzt.

Untergründe

Sie müssen tragfähig, ebenflächig, sauber und zum Belegen mit Fliesen geeignet sein. Saugende Untergründe mit einer geeigneten Grundierung vorstreichen. Sonstige Untergründe müssen den zuvor beschriebenen Kriterien entsprechen.

Verarbeitung

OX-120/70G mit dem vorgesehenen Abdichtungsstoff im Fugenbereich vollflächig verkleben und zumindest die Ränder überarbeiten. In Ecken die vorgefertigten **OX-120/70G Innen-** oder **Außenecken** einbauen.

Der Bereich der Boden-Wand-Anschlussfuge muss unter und über dem **OX-120/70G** frei von mineralischer Abdichtung und Kleber bleiben. Nur so werden Schallbrücken ausgeschlossen!

Produktprofil

- wasserdicht, reißstabil
- dehnfähiger Gewebeträger
- leichte und sichere Anwendung
- gute Querdehnung
- geprüft nach DIN EN 12390-8 und PGMDS
- kompatibel mit allen Streichfolien und Dichtungsschlämmen

Technische Daten

Träger.....	feinmaschiges Gewebe
Beschichtung.....	modifiziertes EVA
Farbe des Mittelstreifen.....	grau
Breite des Mittelstreifen.....	7 cm
Gesamtbreite.....	12 cm
Alkalibeständig gem. PGMDS.....	ja
Dehnfähigkeit längs.....	22,30 %
quer.....	185,50 %
nach KOH Lagerung: längs.....	22,10 %
quer.....	186,60 %
WUD.....	2,5 bar dicht
Weichmacher.....	enthält keine Weichmacher
Halogene.....	enthält keine Halogene
Verarbeitungs-/Untergrundtemperatur	
.....	+ 5 °C bis + 30 °C
Lieferform.....	Rolle 50 m / 10 m
Lagerung - im Originalgebände, trocken und kühl, mindestens.....	36 Monate

Zubehör

Innen- und Außenecken
Wandmanschetten

Hinweise

Zur langfristigen, sicheren Funktion der Fugendichtbänder sind die folgenden Grundregeln immer zu beachten: Die überlappenden Stöße müssen bei Beanspruchungen aus Fugenbewegung sicher miteinander verbunden bleiben.