

OX-3000

Sicherheitsdichtband

Art. Nr. 2.10.46 / 2.10.59 / 2.10.47 / 2.10.52



Anwendungsbereiche

Zum sicheren Ein- und Abdichten von Anschluss- und Bewegungsfugen im Innen- und Außenbereich, in Verbindung mit Verbundabdichtungen unter Fliesen und Platten. Ferner zum Abdichten der Stöße in Abdichtungen aus **BIBER-TB40**, **BIBER-BD20** und **BIBER-BD20 plus**.

Untergründe

Sie müssen tragfähig, ebenflächig, sauber und zum Belegen mit Fliesen geeignet sein. Saugende Untergründe mit einer geeigneten Grundierung vorstreichen. Sonstige Untergründe müssen den zuvor beschriebenen Kriterien entsprechen.

Verarbeitung

OX-3000 mit dem vorgesehenen Abdichtungsstoff oder Kleber beidseitig der Fuge vollflächig verkleben und zumindest die Ränder überarbeiten. Die Stöße mind. 5 cm überlappen und sorgfältig verkleben.

In Ecken die vorgefertigten **BIBERECKEN-190** oder **-A90** einbauen. Über Bewegungsfugen das Dichtband schlaufenförmig in die Fuge einlegen.

Eigenschaften

OX-3000 ist ein beidseitig, vollflächig vlieskaschiertes Sicherheitsdichtband und verfügt durch das Vlies über eine einheitliche, durchgehende Klebeebene. Dadurch ist eine gleichmäßige Verklebung auch im überlappenden Stoßbereich gewährleistet.

Für die Abdichtung breiter und hochbeanspruchter Dehnfugen wie z. B. Beckenrand- und Umgangfugen in Schwimmbädern oder in chemisch beanspruchten Bereichen empfehlen wir den Einbau von **OX-3000** in der breiten Ausführung.

Produktprofil

OX-3000 ist mit **BIBER-BD20** im System geprüft und Bestandteil der Abdichtungen aus **BIBER-TB40** und **BIBER-BD20**. Es kann jedoch auch mit jedem anderen streich- oder spachtelfähigen Abdichtungsstoff kombiniert werden.

- wasserdicht, dehnfähig
- alkalibeständig
- vollflächig vlieskaschiert
- leichte und sichere Anwendung
- beständig gegen Laugen, Säuren und diverse andere chemische Stoffe und Mikroorganismen
- ABP für die Beanspruchungsklassen A,B,C
- geprüft nach DIN EN ISO 527-3, DIN EN 1931, DIN 5000143-23, DIN 16726, DIN 13484

Technische Daten

Farbe grün
 Verarbeitungs-/Untergrundtemperatur
 + 5 °C bis + 30 °C
 Schlitzdruckprüfung/2,5 bar bestanden
 Weichmacher enthält keine Weichmacher
 Halogene enthält keine Halogene
 Breite 12 cm / 20 cm / 25 cm
 Dicke 0,4 mm
 Lieferform Rolle 50 m./25 m
 Lagerung - im Originalgebinde, trocken und
 kühl, mindestens..... 36 Monate.

Hinweis:

Zum langfristigen, sicheren Funktionieren der Fugendichtbänder sind die folgenden Grundregeln immer zu beachten:

Die überlappenden Stöße müssen bei Beanspruchungen aus Fugenbewegung sicher miteinander verbunden bleiben.

Wir empfehlen das Paket aus einer Hand.

Werden in der Kombination mit unseren Produkten nachweislich gleichwertige Fremdprodukte eingesetzt, so führt dies bei fachgerechter Ausführung nicht zur Einschränkung unserer Gewährleistung.