

OX-SSB/30

Selbstklebendes Schnittschutzband

Art. Nr. 841125



Anwendungsbereiche

OX-SSB/30 wird als selbstklebendes Schnittschutzband auf bereits verlegte Dichtbänder und Abdichtungen in allen Bereichen, die schnittsicher ausgeführt werden sollen, eingebaut, z. B. bei Bewegungsfugen im Wand- und Bodenbereich sowie an Objekten wie Bade- und Duschwannenrändern.

Untergründe

Alle Klebeflächen müssen sauber, trocken, fettfrei und frei von allen haftungsmindernden Bestandteilen sein.

Verarbeitung

OX-SSB/30 auf der Bodenabdichtung aufstehend an den Wänden einbauen. Die Schutzfolie von der Kleberseite langsam abziehen und das Band vollflächig andrücken. Im Eckenbereich besonders sorgfältig andrücken, damit keine Hohlstellen entstehen können. Bei senkrechten Ecken **OX-SSB/30** auf einer Wandseite einbauen und die Fliesen auf der anliegenden Wand gegen **OX-SSB/30** stoßen.

Beim Rollenwechsel wird **OX-SSB/30** stumpf gestoßen.

An Objekten wie Bade- oder Duschwannenrändern ist **OX-SDB120** od. **OX-SDB120 plus** so einzubauen, dass eine Schlaufe für **OX-SSB/30** gebildet wird. **OX-SSB/30** ist dann 5 mm unterhalb der Wannenoberkante einzubauen.

Gerne verweisen wir auf die detaillierte Einbauanleitung auf unserer Webseite. In abweichenden Einbausituationen ist **OX-SSB/30** immer da einzubauen, wo die Schnittbelastung auftritt.

Produktprofil

OX-SSB/30 ist ein gewebtes, schnittfestes Gurtband aus einer hochbelastbaren künstlichen Polyethylen Faser mit hervorragenden mechanischen, chemischen und physikalischen Eigenschaften.

OX-SSB/30 ist einseitig selbstklebend mit Schutzfolie ausgestattet und anderseitig mit einem Schutzvlies gegen Versteifung abgedeckt.

Eigenschaften

- schnittfest
- wasserfest
- beständig gegen Laugen, Säuren und diverse andere chemische Stoffe und Mikroorganismen
- flexibel und anpassungsfähig
- leichte und sichere Verarbeitung

Technische Daten

Farbe	rohweiß
Dicke	1,6 mm +/- 0,2 mm
Breite.....	30 mm +/- 2 mm
Materialbasis.....	Polyethylen Fasern
Temperaturbeständigkeit.....	70 °C
.....	kurzzeitig bis 130 °C
Verarbeitungs-/Untergrundtemperatur	
.....	+ 5 °C bis + 30 °C
Schmelztemperatur.....	144 - 152 °C
Zersetzungstemperatur.....	300 °C
Schneidwiderstand.....	Ausgezeichnet
Spannungsmüdigkeit.....	Ausgezeichnet
Bruchdehnung.....	gering
Beständig gegen wiederholte axiale Belastung	
Lieferform	Rolle 6 m
Lagerung trocken bei Raumtemperatur	
.....	24 Monate

Hinweis

Selbstklebende Produkte erfordern immer einen ebenflächigen, trockenen und staubfreien Untergrund. Niedrige Temperaturen beeinflussen die Anfangshaftung negativ. Im Zweifelsfall vor der Verarbeitung warm lagern.

Wir empfehlen das Paket aus einer Hand.

Werden in der Kombination mit unseren Produkten nachweislich gleichwertige Fremdprodukte eingesetzt, so führt dies bei fachgerechter Ausführung nicht zur Einschränkung unserer Gewährleistung.

oxiegen®

SPEZIALBAUSTOFFE

oxiegen GmbH
Hohe Kamp 23 | 33175 Bad Lippspringe
Germany | Fon +49 5252 977717-0
Fax + 49 5252 977717-9
www.oxiegen.de | info@oxiegen.de

Unsere Produktinformationen in Schrift und Bild sollen den Anwender bei seiner täglichen Arbeit unterstützen. Sie gelten als unverbindliche Hinweise und befreien nicht von der eigenen Sorgfaltspflicht. In keinem Fall können davon Ansprüche außerhalb unserer gesetzlichen Gewährleistungsverpflichtung abgeleitet werden. Bestehen Zweifel zur Eignung der Produkte im Einzelfall, empfehlen wir das Anlegen von Probeflächen und das Einholen technischer Beratung.