

WIM-SK120

Profi-Premium-Dichtband selbstklebend

Art. Nr. 841118



WIM ist nicht einfach ein Produkt, **WIM** ist die Lösung für ein altes Problem.

In einer funktionsfähigen Abdichtung sind Dichtbänder und Formecken ein wichtiger, wenn nicht sogar der wichtigste Bestandteil überhaupt.

Mit Dichtbahn, Dichtbändern und Formteilen, die geringe Dicke mit höchster Qualität und brillanten Verarbeitungseigenschaften in sich vereinen, haben wir diese Bereiche neu definiert.

WIM-SK120 ist das mit dem Mittelfalz versehene und einseitig mit Intensivkleber beschichtete, selbstklebende Profi-Premium-Dichtband im **oxiegen WIM Programm**. Grundlage und Träger des Intensivklebers ist das erfolgreiche Dichtband **OX-PE120/MF**.

Anwendungsbereiche

Zum sicheren Ein- und Abdichten von Anschluss- und Bewegungsfugen innerhalb Verbundabdichtungen unter Fliesen und Platten. Besonders geeignet für den schnellen und dünn-schichtigen Einbau im Trockenbau.

Untergründe

Sie müssen tragfähig, ebenflächig, sauber und zum Belegen mit Fliesen geeignet sein. Vereinzelt statische Risse schaden nicht, sofern kein Höhenversatz vorliegt. Saugende Untergründe mit der Universalgrundierung **OX-UG** vorstreichen und vor der Fortsetzung der Arbeiten trocknen lassen.

Verarbeitung

WIM-SK120 mit der Kleberseite beidseitig der Fuge vollflächig verkleben und mittels Kantenroller oder einem anderen geeigneten Werkzeug intensiv andrücken. Die Stöße mindestens 5 cm überlappend ausführen.

Eine Seite der mittig geteilten Abdeckfolie ein kurzes Stück abziehen, das Dichtband mittels dem aufgetragenen Kleber fixieren, ausrichten und eine Hälfte des **WIM-SK120** verkleben. Anschließend die andere Hälfte der Abdeckfolie abziehen und das Dichtband ebenfalls gleichmäßig und ohne Luftblasen ankleben.

Produktprofil

Die mittig geteilte Abdeckfolie und der Knick in der Mitte, erleichtern den Einbau in allen Boden-Wandübergängen.

WIM-SK120 verfügt über hervorragende Dehnwerte und einen hohen Reißwiderstand bei gleichzeitig minimiertem Rückstellbestreben. Der gedehnte Bereich verbleibt in dem einmal erreichten Zustand, sodass eine schadhafte Dauerzugbeanspruchung der Klebeflächen ausgeschlossen ist.

Das ist besonders unter Mosaikbelägen von Bedeutung und schließt Belagsablösungen durch Zugspannung aus dem gedehnten Dichtband aus.

WIM-SK120 ist eine besondere Vlies/Folienkombination mit hohem Quer- (ohne riskant ausgedünnte Dehnzone) und Längsdehnvermögen. Extra geschmeidig mit sehr guten Verarbeitungseigenschaften.

WIM-SK120 ist ein großer Schritt hin zu noch mehr Sicherheit. Die patentierte Materialkombination, der Intensivkleber und der Mittelknick sind Garanten für höchste Sicherheit und einfachste Anwendung.

Technische Daten

Farbe..... grün
 Dicke..... ca. 0,30 mm
 Gewicht..... ca. 32 g/m
 Material- und Untergrundtemperaturen zum Zeitpunkt der Verarbeitungmind. + 10°C
 WU-Schlitzdruckprüfung.....bestanden
 Chemische Beständigkeit gemäß PG-AIV-F (gegen Laugen, Milchsäure, Essigsäure und Salzsäure)gegeben
 Reißdehnung längs ≥ 350 %
 Reißdehnung quer ≥ 400 %
 Diffusionswert sd 70
 Breite 12 cm
 Lieferform Rolle 25 m
 Lagerung - bei Raumtemperatur mindestens12 Monate

Hinweise

Selbstklebende Produkte erfordern immer einen ebenflächigen, trockenen und staubfreien Untergrund. Niedrige Temperaturen beeinflussen die Anfangshaftung negativ. Im Zweifelsfall vor der Verarbeitung warm lagern

Wir empfehlen das Paket aus einer Hand.

Werden in der Kombination mit unseren Produkten nachweislich gleichwertige Fremdprodukte eingesetzt, so führt dies bei fachgerechter Ausführung nicht zur Einschränkung unserer Gewährleistung.