


## BIBERECKEN-I90/A90

### Innen- und Außenecken

Art. Nr. 2.10.08 / 2.10.09



### Anwendung

**BIBERECKE-I90** und **-A90** werden in Innen- und Außenecken innerhalb von Abdichtungen in Feucht- und Nassräumen und auf Balkonen und Terrassen eingebaut.

### Untergründe

Geeignet sind alle üblichen, fachgerecht vorbereiteten Untergründe im Innen- und Außenbereich, die zur Aufnahme von Abdichtungen und Fliesenbelägen geeignet sind.

### Verarbeitung

**BIBERECKEN-I90/A90** mit **OX-EINS** (Flexkleber gem. 12004:2007+A1:2012 C2 S1 TE), **OX-FDF** (Streichfolie) oder **OX-ZWEI** (mineralische Flächenabdichtung) beidseitig der Fugen vollflächig auf dem fachgerecht vorbereiteten Untergrund verkleben und zumindest die Ränder vollflächig einbetten. Stöße mindestens 5 cm überlappen und vollflächig verkleben.

### Produktprofil

**BIBERECKE-I90** und **-A90** sind bauaufsichtlich geprüft und in den Beanspruchungsklassen A, B und C zugelassen. Das schließt gleichzeitig die Eignung für die in den ZDB Merkblättern genannten Beanspruchungsklassen mit ein.

- wasserdicht, flexibel, Riss-überbrückend
- beständig gegen Laugen, Säuren und diverse andere chemische Stoffe und gegen Mikroorganismen
- ABP für die Beanspruchungsklassen A, B und C
- geprüft nach DIN 50014<sup>3</sup>-23/50-2 – DIN 16726 – DIN EN ISO 527 – DIN 1348<sup>4</sup> – DIN EN 1931

### Technische Daten

Farbe.....grün  
 Dicke.....ca. 0,4 mm  
 Gewicht.....ca. 200 g/qm  
 Verarbeitungs-/Untergrundtemperatur  
 .....+ 5 °C bis + 30 °C  
 Schlitzdruckprüfung/2,5 bar.....bestanden  
 Abmessungen Seitenlänge.....12 cm  
 Höhe.....6 cm  
 Lieferform.....Karton mit 25 Stck.  
 Lagerung - im Originalgebände, kühl und trocken mindestens.....36 Monate

### Hinweis

*Wir empfehlen das Paket aus einer Hand.*

*Werden in der Kombination mit unseren Produkten nachweislich gleichwertige Fremdprodukte eingesetzt, so führt dies bei fachgerechter Ausführung nicht zur Einschränkung unserer Gewährleistung.*

9

oxiegen®  
 SPEZIALBAUSTOFFE

oxiegen GmbH  
 Hohe Kamp 23 | 33175 Bad Lippspringe  
 Germany | Fon +49 5252 977717-0  
 Fax +49 5252 977717-9  
 www.oxiegen.de | info@oxiegen.de

Unsere Produktinformationen in Schrift und Bild sollen den Anwender bei seiner täglichen Arbeit unterstützen. Sie gelten als unverbindliche Hinweise und befreien nicht von der eigenen Sorgfaltspflicht. In keinem Fall können davon Ansprüche außerhalb unserer gesetzlichen Gewährleistungsverpflichtung abgeleitet werden. Bestehen Zweifel zur Eignung der Produkte im Einzelfall, empfehlen wir das Anlegen von Probestflächen und das Einholen technischer Beratung.