

## MS120 ECKEN I90/A90

### Innen- und Außenecken

Art. Nr. 841078 / 841079

#### Anwendung

**MS120 Innen-** und **Außenecken** werden in Innen- und Außenecken innerhalb von Abdichtungen in Feucht- und Nassräumen eingebaut.

#### Untergründe

Geeignet sind alle üblichen, fachgerecht vorbereiteten Untergründe, die zur Aufnahme von Abdichtungen und Fliesenbelägen geeignet sind.

#### Verarbeitung

**MS120 Innen-** und **Außenecken** mit **OX-FDF** (Streichfolie) oder **OX-ZWEI** (mineralische Flächenabdichtung) beidseitig der Fugen vollflächig auf dem fachgerecht vorbereiteten Untergrund verkleben und zumindest die Ränder vollflächig einbetten. Stöße mindestens 5 cm überlappen und vollflächig verkleben.

#### Produktprofil

- wasserdicht, flexibel, Riss-überbrückend
- beständig gegen Laugen, Säuren und diverse andere chemische Stoffe und gegen Mikroorganismen

#### Technische Daten

Träger ..... Vlies  
 Beschichtung ..... modifiziertes EVA  
 Farbe (Mittelstreifen) ..... grau  
 Verarbeitungs-/Untergrundtemperatur ..... + 5 °C bis + 30 °C  
 Schlitzdruckprüfung/2,5 bar ..... bestanden  
 Weichmacher ..... enthält keine Weichmacher  
 Halogene ..... enthält keine Halogene  
 Abmessungen: Seitenlänge.....12 cm  
 Höhe.....6 cm  
 Lieferform:.....Karton 25 Stck.  
 Lagerung - im Originalgebände kühl und trocken mindestens.....36 Monate

#### Hinweis

*Wir empfehlen das Paket aus einer Hand.*

*Werden in der Kombination mit unseren Produkten nachweislich gleichwertige Fremdprodukte eingesetzt, so führt dies bei fachgerechter Ausführung nicht zur Einschränkung unserer Gewährleistung.*

oxiegen®

SPEZIALBAUSTOFFE

oxiegen GmbH  
 Hohe Kamp 23 | 33175 Bad Lippspringe  
 Germany | Fon +49 5252 977717-0  
 Fax + 49 5252 977717-9  
 www.oxiegen.de | info@oxiegen.de

Unsere Produktinformationen in Schrift und Bild sollen den Anwender bei seiner täglichen Arbeit unterstützen. Sie gelten als unverbindliche Hinweise und befreien nicht von der eigenen Sorgfaltspflicht. In keinem Fall können davon Ansprüche außerhalb unserer gesetzlichen Gewährleistungsverpflichtung abgeleitet werden. Bestehen Zweifel zur Eignung der Produkte im Einzelfall, empfehlen wir das Anlegen von Probestellen und das Einholen technischer Beratung.