

OX-120/70G ECKEN I90/A90

Innen- und Außenecken

Art. Nr. 841074 / 841075

Anwendung

OX-120/70G Innen- und Außenecken werden in Innen- und Außenecken innerhalb von Abdichtungen in Feucht- und Nassräumen eingebaut.

Untergründe

Geeignet sind alle üblichen, fachgerecht vorbereiteten Untergründe, die zur Aufnahme von Abdichtungen und Fliesenbelägen geeignet sind.

Verarbeitung

OX-120/70G Innen- und Außenecken mit **OX-FDF** (Streichfolie) oder **OX-ZWEI** (mineralische Flächenabdichtung) beidseitig der Fugen vollflächig auf dem fachgerecht vorbereiteten Untergrund verkleben und zumindest die Ränder vollflächig einbetten. Stöße mindestens 5 cm überlappen und vollflächig verkleben.

Produktprofil

- wasserdicht, flexibel, Riss-überbrückend
- entkoppelnd, dampfbremsend
- beständig gegen Laugen, Säuren und diverse andere chemische Stoffe und gegen Mikroorganismen

Technische Daten

Träger.....feinmaschiges Gewebe
 Beschichtung.....modifiziertes EVA
 Farbe des Mittelstreifen.....grau
 Abmessungen: Seitenlänge.....12 cm
 Höhe.....6 cm
 Alkalibeständig gem. PGMDS.....ja
 Dehnfähigkeit längs.....22,30 %
 quer.....185,50 %
 nach KOH Lagerung längs.....22,10 %
 quer.....186,60 %
 WUD.....2,5 bar dicht
 Weichmacher..... enthält keine Weichmacher
 Halogene..... enthält keine Halogene
 Verarbeitungs-/Untergrundtemperatur
+ 5 °C bis + 30 °C
 Lieferform:.....Karton 25 Stck.
 Lagerung - im Originalgebinde, kühl und trocken mindestens.....36 Monate

Hinweis

Wir empfehlen das Paket aus einer Hand.

Werden in der Kombination mit unseren Produkten nachweislich gleichwertige Fremdprodukte eingesetzt, so führt dies bei fachgerechter Ausführung nicht zur Einschränkung unserer Gewährleistung.

oxiegen®

SPEZIALBAUSTOFFE

oxiegen GmbH
 Hohe Kamp 23 | 33175 Bad Lippspringe
 Germany | Fon +49 5252 977717-0
 Fax + 49 5252 977717-9
 www.oxiegen.de | info@oxiegen.de

Unsere Produktinformationen in Schrift und Bild, sollen den Anwender bei seiner täglichen Arbeit unterstützen. Sie gelten als unverbindliche Hinweise und befreien nicht von der eigenen Sorgfaltspflicht. In keinem Fall können davon Ansprüche außerhalb unserer gesetzlichen Gewährleistungsverpflichtung abgeleitet werden. Bestehen Zweifel zur Eignung der Produkte im Einzelfall, empfehlen wir das Anlegen von Probeflächen und das Einholen technischer Beratung.