

BIBERMANSCHETTE-W120

Runde Wandmanschette

Art. Nr. 2.10.06



Anwendungsbereiche

BIBERMANSCHETTE-W120 wird eingesetzt zum sicheren Ein- und Abdichten von Rohrdurchführungen in Nassräumen im Wohn- und Gewerbebereich.

Auf allen bauüblichen Untergründen, die zur Belegung mit Fliesen geeignet sind.

Untergründe

Sie müssen tragfähig, ebenflächig, sauber und zum Belegen mit Fliesen geeignet sein. Saugende Untergründe mit der Universalgrundierung **OX-UG** vorstreichen.

Verarbeitung

BIBERMANSCHETTE-W120 auf die Rohrverlängerung ziehen und auf der Wand mit **OX-EINS** (Flexkleber gem. 12004:2007 +A1:2012 C2 S1 TE), **OX-FDF** oder **OX-ZWEI** vollflächig verkleben und zumindest die Ränder vollflächig einbetten.

Produktprofil

- runde Wandmanschette
- wasserdicht, dehnfähig
- vollflächig vlieskaschierte Folie
- leichte und sichere Anwendung
- gutes Rückstellvermögen

Eigenschaften

- wasserdicht, flexibel, Riss-überbrückend
- beständig gegen Laugen, Säuren und diverse andere chemische Stoffe und Mikroorganismen
- leichte und sichere Anwendung

Technische Daten

Farbeweiß
 Dicke ca. 0,4 mm
 Gewicht 250 g/m²
 Verarbeitungs- und Untergrundtemperatur:
+ 5 °C bis + 30 °C
 Schlitzdruckprüfung/2,5 bar bestanden
 Durchmesser 120 mm
 Lieferform.....Karton 25 Stck.
 Lagerung - im Originalgebände, kühl und trocken mindestens.....36 Monate

Wir empfehlen das Paket aus einer Hand.

Werden in der Kombination mit unseren Produkten nachweislich gleichwertige Fremdprodukte eingesetzt, so führt dies bei fachgerechter Ausführung nicht zur Einschränkung unserer Gewährleistung.