


WIM-BRM300

Quadratische BodenRohrManschette

Art. Nr. 841128



Anwendungsbereiche

WIM-BRM300 ist eine Bodenmanschette mit einem extra dehnfähigen Mittelteil zum sicheren Andichten von Leerrohren u. dgl. innerhalb Bodenabdichtungen. Sie besteht aus einer zwischen zwei PE-Vliesstoffen eingebundenen EPDM Folie. Diese Folie zeichnet sich durch ein exzellentes Dehn- und Rückstellvermögen aus. Dadurch werden Leerrohre immer dicht umschlossen, auch wenn die **WIM-BRM300** beim Überstreifen über die Rohrmuffen stark gedehnt wurde.

Untergründe

Sie müssen tragfähig, ebenflächig, sauber, trocken, staubfrei und zum Belegen mit Fliesen geeignet sein. Vereinzelt Risse schaden nicht, sofern die Risskanten versetzt sind.

Saugende Untergründe mit **OX-UG** vorstreichen und sorgfältig abtrocknen lassen.

Verarbeitung

Das Mittelteil der **WIM-BRM300** über das Rohr streifen und mit **OX-EINS** (Flexkleber gem. 12004:2007 +A1:2012 C2 S1 TE), **OX-FDF** (Streichfolie) oder **OX-ZWEI** (mineralische Flächenabdichtung) vollflächig auf dem fachgerecht vorbereiteten Untergrund verkleben und zumindest die Ränder vollflächig einbetten und diesen Bereich anschließend in die Flächenabdichtung einbetten.

Produktprofil

- quadratische Bodenmanschette
- wasserdicht, dehnfähig
- leichte und sichere Anwendung
- Mittelteil aus einer hochwertigen, beidseitig zwischen PE-Vliesstoff eingebundene EPDM Folie
- sehr gutes Rückstellvermögen
- bildet um das Leer- oder wasserführende Rohr einen enganliegenden Dichtring gemäß DIN 18534.

Eigenschaften

- wasserdicht, flexibel, rissüberbrückend
- beständig gegen Laugen, Säuren und diverse andere chemische Stoffe und Mikroorganismen
- leichte und sichere Anwendung

Technische Daten

Vliesfarbe.....	grün
Mittelteil-Farbe.....	schwarz
Dicke im Mittelteil	0,5 mm
Breite.....	300 mm
Länge.....	300 mm
Lochdurchmesser.....	60 mm
Schlitzdruckprüfung/2,5 bar	bestanden
Verarbeitungs-/Untergrundtemperatur	+ 5 °C bis + 30 °C
Lieferform:.....	Karton 10 Stück
Lagerung - im geschlossenen Gebinde mindestens.....	36 Monate

Wir empfehlen das Paket aus einer Hand.

Werden in der Kombination mit unseren Produkten nachweislich gleichwertige Fremdprodukte eingesetzt, so führt dies bei fachgerechter Ausführung nicht zur Einschränkung unserer Gewährleistung.

oxiegen®

SPEZIALBAUSTOFFE

oxiegen GmbH
Hohe Kamp 23 | 33175 Bad Lippspringe
Germany | Fon +49 5252 977717-0
Fax + 49 5252 977717-9
www.oxiegen.de | info@oxiegen.de

Unsere Produktinformationen in Schrift und Bild sollen den Anwender bei seiner täglichen Arbeit unterstützen. Sie gelten als unverbindliche Hinweise und befreien nicht von der eigenen Sorgfaltspflicht. In keinem Fall können davon Ansprüche außerhalb unserer gesetzlichen Gewährleistungsverpflichtung abgeleitet werden. Bestehen Zweifel zur Eignung der Produkte im Einzelfall, empfehlen wir das Anlegen von Probeflächen und das Einholen technischer Beratung.