

WIM-SWM120/SK

Selbstklebende, quadratische Wandmanschette

Art. Nr. 841119



Anwendungsbereiche

WIM-SWM120/SK ist eine quadratische Sanitärwandmanschette. Sie besteht aus einer zwischen zwei PE-Vliesstoffen eingebundenen EPDM Folie und ist einseitig mit einem Aggressivkleber beschichtet.

Diese Folie zeichnet sich durch ein exzellentes Dehn- und Rückstellvermögen aus. Dadurch wird die aus der Wand geführte Rohrverlängerung immer dicht umschlossen, auch wenn **WIM-SWM120/SK** beim Überstreifen über volumige Verschlussstopfen stark gedehnt wurde.

Untergründe

Sie müssen tragfähig, ebenflächig, sauber, trocken, staubfrei und zum Belegen mit Fliesen geeignet sein. Vereinzelt Risse schaden nicht, sofern die Risskanten versetzt sind.

Saugende Untergründe mit **OX-UG** vorstreichen und sorgfältig abtrocknen lassen.

Verarbeitung

Das gelbe Schutzpapier der **WIM-SWM120/SK** von der Mitte nach außen mit einem Kugelschreiber oder Ähnlichem anritzen. Das Schutzpapier an zwei Ecken ablösen und die Manschette über die aus der Wand geführten Rohrenden ziehen. Das Mittelteil platzieren, das Schutzpapier komplett abziehen und mit Druck die Klebefläche gleichmäßig und ohne Luftblasen auf dem Untergrund andrücken. Anschließend den Vliesbereich mit der Flächenabdichtung vollflächig überarbeiten.

Eigenschaften

- wasserdicht, flexibel, Riss-überbrückend
- beständig gegen Laugen, Säuren und diverse andere chemische Stoffe und Mikroorganismen
- leichte und sichere Anwendung

Produktprofil

- selbstklebende, quadratische Sanitärabdichtmanschette
- wasserdicht, dehnfähig
- Mittelteil aus einer hochwertigen, beidseitig zwischen PE-Vliesstoffen eingebundene EPDM Folie
- leichte und sichere Anwendung
- sehr gutes Rückstellvermögen
- bildet um das wasserführende Rohr einen enganliegenden Dichtring und entspricht schon jetzt den Forderungen der künftigen DIN 18534.

Technische Daten

Vlies-Farbe	grün
Mittelteil-Farbe	schwarz
Dicke im Mittelteil	0,5 mm
Breite	120 mm
Länge.....	120 mm
Lochdurchmesser.....	16 mm
Schlitzdruckprüfung/2,5 bar	bestanden
Verarbeitungs-/Untergrundtemperatur:	
.....	+ 10 °C bis + 30 °C
Lieferform	Karton 25 Stck.
Lagerung - im geschlossenen Gebinde bei Raumtemperatur.....	12 Monate

Hinweis

Selbstklebende Produkte erfordern immer einen ebenflächigen, trockenen und staubfreien Untergrund. Niedrige Temperaturen beeinflussen die Anfangshaftung negativ. Im Zweifelsfall vor der Verarbeitung warm lagern

Wir empfehlen das Paket aus einer Hand.

Werden in der Kombination mit unseren Produkten nachweislich gleichwertige Fremdprodukte eingesetzt, so führt dies bei fachgerechter Ausführung nicht zur Einschränkung unserer Gewährleistung.

oxiegen®

SPEZIALBAUSTOFFE

oxiegen GmbH
Hohe Kamp 23 | 33175 Bad Lippspringe
Germany | Fon +49 5252 977717-0
Fax + 49 5252 977717-9
www.oxiegen.de | info@oxiegen.de

Unsere Produktinformationen in Schrift und Bild sollen den Anwender bei seiner täglichen Arbeit unterstützen. Sie gelten als unverbindliche Hinweise und befreien nicht von der eigenen Sorgfaltspflicht. In keinem Fall können davon Ansprüche außerhalb unserer gesetzlichen Gewährleistungsverpflichtung abgeleitet werden. Bestehen Zweifel zur Eignung der Produkte im Einzelfall, empfehlen wir das Anlegen von Probeflächen und das Einholen technischer Beratung.