

OX-UG

Universalgrundierung

Art. Nr. 73790544

Anwendung

OX-UG wird zur Vorbereitung saugender Untergründe (Putze, Beton, Ausbauplatten etc. für die nachfolgende Verlegung von Fliesen oder den Einbau von Flächenabdichtungen eingesetzt.

Untergründe

Sie müssen tragfähig, ebenflächig, sauber und zum Belegen mit Fliesen geeignet sein. Saugende Untergründe mit **OX-UG** vorstreichen und gem. Angaben des Kleberherstellers vorbereiten.

Verarbeitung

OX-UG ist gebrauchsfertig und wird im Streich- (Quast, Bürste) oder Rollverfahren (geeigneter Farbroller) vollflächig aufgetragen. Darauf achten, dass der Auftrag gleichmäßig erfolgt.

OX-UG muss vor dem Aufbringen weiterer Schichten vollständig getrocknet sein.

Technische Daten:

BasisAcrylatdispersion
Farbe..... hellrot
Verarbeitungs-/Untergrundtemperatur:
.....+ 5 °C bis + 30 °C
Spez. Gewicht1,10 g/cm³
Verbrauch: ca.200 g/m²
Werkzeugreinigung
im frischen Zustand mit Wasser
Lagerung - frostfrei, im verschlossenen
Originalgebilde12 Monate
Angebrochene Gebinde umgehend
aufbrauchen

Lieferform:..... 5,00 l Kunststoffkanister

oxiegen®

SPEZIALBAUSTOFFE

oxiegen GmbH
Hohe Kamp 23 | 33175 Bad Lippspringe
Germany | Fon +49 5252 977717-0
Fax + 49 5252 977717-9
www.oxiegen.de | info@oxiegen.de

Unsere Produktinformationen in Schrift und Bild sollen den Anwender bei seiner täglichen Arbeit unterstützen. Sie gelten als unverbindliche Hinweise und befreien nicht von der eigenen Sorgfaltspflicht. In keinem Fall können davon Ansprüche außerhalb unserer gesetzlichen Gewährleistungsverpflichtung abgeleitet werden. Bestehen Zweifel zur Eignung der Produkte im Einzelfall, empfehlen wir das Anlegen von Probeflächen und das Einholen technischer Beratung.