

OX-SVA

Spezialvoranstrich unter selbstklebenden oxiegen
Abdichtungs- und Entkopplungsprodukten
Art. Nr. 73790881/5 u. 73790881/10



Anwendungsbereiche

OX-SVA wird als Spezialvoranstrich für saugende Untergründe verwendet, auf denen selbstklebende **oxiegen** Abdichtungs- und Entkopplungssysteme wie z.B. **BIBER-BD20/SK**, **PANTHER-IQ200**, **PANTHER-QE30/SK** aufgebracht werden sollen.

Untergründe

Geeignet sind alle bauüblichen und tragfähigen Untergründe, wie z. B. oberflächenglatt gespachtelte Wände, Gipskartonplatten, angeschliffene Gipsputze, Ausbauplatten, Zementestriche, Beton, Anhydrit- und Calciumsulfatestriche.

Sie müssen oberflächentrocken, ebenflächig, sauber und frei von allen haftungsmindernden Bestandteilen sein. Der Untergrund muss zum Belegen mit Fliesen und Platten geeignet sein.

Verarbeitung

OX-SVA ist gebrauchsfertig und wird im Streich- oder Rollverfahren mit geeignetem Werkzeug gleichmäßig, ohne Pfützenbildung, satt und vollflächig aufgetragen.

OX-SVA muss vollständig durchgetrocknet sein, bevor eins der oben genannten selbstklebenden Produkte auf den Untergrund aufgebracht wird.

OX-SVA bildet eine klebrige Oberfläche. Es ist daher unbedingt darauf zu achten, dass die gestrichene Fläche vor dem Aufbringen der selbstklebenden Produkte nicht verschmutzt, da sonst die Haftung negativ beeinflusst wird.

Technische Daten:

Basis.....Kunststoffdispersion
Farbe.....hellgrün
Verarb./Untergrundtemp.....+5 °C bis +30 °C
Spez. Gewicht..... 1,10 g/cm³
Verbrauch..... ca. 200 g/m²
Lieferform.....Kunststoffkanister 5 l/10 l

Lagerung

12 Monate im verschlossenen Originalgebinde und bei trockener Umgebung.

Angebrochene Gebinde zügig aufbrauchen.

Hinweise:

OX-SVA ist frei von Bitumen und Lösemittel. Reinigung der Geräte und Werkzeuge im frischen Zustand mit Wasser. Angetrocknetes Material ist nur mechanisch entfernbar.

Berühren mit den Augen und der Haut vermeiden, ansonsten mit viel Wasser abspülen. Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

Bitte gültiges EG-Sicherheitsdatenblatt beachten.

GISCODE: D1- OX-SVA

oxiegen GmbH - Hohe Kamp 23 - 33175 Bad Lippspringe

Telefon: +49-(0) 52 52 97 77 17 10 - Fax: +49 (0) 52 52 97 77 17 9 - mail: info@oxiegen.de

Unsere Produktinformationen in Schrift und Bild sollen den Anwender bei seiner täglichen Arbeit unterstützen. Sie gelten als unverbindliche Hinweise und befreien nicht von der eigenen Sorgfaltspflicht. In keinem Fall können davon Ansprüche außerhalb unserer gesetzlichen Gewährleistung abgeleitet werden. Bestehen Zweifel zur Eignung der Produkte im Einzelfall, empfehlen wir das Anlegen von Probeflächen und das Einholen Technischer Beratung.

Das jeweils aktuellste TM zu diesem Produkt können Sie unter www.oxiegen.de herunterladen.

Stand 28.02.2019/OX