

OX-UG

Universalgrundierung
Art. Nr. 73790544



Anwendung

OX-UG wird zur Vorbereitung saugender Untergründe (Putze, Beton, Ausbauplatten etc.) für die nachfolgende Verlegung von Fliesen oder den Einbau von Flächenabdichtungen eingesetzt.

Untergründe

Sie müssen tragfähig, ebenflächig, sauber und zum Belegen mit Fliesen geeignet sein. Saugende Untergründe mit **OX-UG** vorstreichen und gem. Angaben des Kleberherstellers vorbereiten.

Verarbeitung

OX-UG ist gebrauchsfertig und wird im Streich- (Quast, Bürste) oder Rollverfahren (geeigneter Farbroller) vollflächig aufgetragen. Darauf achten, dass der Auftrag gleichmäßig erfolgt.

OX-UG muss vor dem Aufbringen von Abdichtungsstoffen oder Fliesenkleber vollständig getrocknet sein.

Technische Daten

BasisAcrylatdispersion
Farbe..... hellrot
Verarbeitungs-/Untergrundtemperatur:
.....+ 5 °C bis + 30 °C
Spez. Gewicht1,10 g/cm³
Verbrauch: ca.200 g/m²

Werkzeugreinigung

im frischen Zustand mit Wasser

Lagerung

12 Monate bei trockener, frostfreier Lagerung im originalverschlossenen Gebinde. Angebrochene Gebinde umgehend aufbrauchen.

Lieferform

Kunststoffkanister mit 5 / 10 / 20 Liter Inhalt.

Bitte gültiges EG-Sicherheitsdatenblatt beachten.

GISCODE: D1- OX-UG

oxiegen GmbH - Hohe Kamp 23 - 33175 Bad Lippspringe
Telefon: +49-(0) 52 52 97 77 17 10 - Fax: +49 (0) 52 52 97 77 17 9 - mail: info@oxiegen.de

Unsere Produktinformationen in Schrift und Bild sollen den Anwender bei seiner täglichen Arbeit unterstützen. Sie gelten als unverbindliche Hinweise und befreien nicht von der eigenen Sorgfaltspflicht. In keinem Fall können davon Ansprüche außerhalb unserer gesetzlichen Gewährleistung abgeleitet werden. Bestehen Zweifel zur Eignung der Produkte im Einzelfall, empfehlen wir das Anlegen von Probeflächen und das Einholen Technischer Beratung.

Das jeweils aktuellste TM zu diesem Produkt können Sie unter www.oxiegen.de herunterladen.

Stand 28.02.2019/OX