

OX-DRAIN

Dünnbettdrainage und Entkopplung

Art. Nr. 6.10.10 / 737903



Anwendungsbereiche

OX-DRAIN wird als lose verlegbares Element geliefert. Jedes Element besteht aus 12 Noppenteilen, die mittels einem hochfesten Drainagevlies verbunden sind.

Das zusammengeklappt gelieferte Element wird vor Ort nach zwei Seiten aufgeklappt und deckt somit eine Fläche von 1,45 qm ab.

Flächen, die mit **OX-Drain** belegt sind, bedürfen in der Regel einer funktionierenden Abdichtung.

Wir empfehlen eine unserer hochwertigen und seit mehr als einem Jahrzehnt bewährten **BIBER Abdichtbahnen**.

Das Verkleben von **BIBER-BD20 / BIBER-TB40** erfolgt dabei sicher mit **OX-EINS** (Flexkleber gem. 12004:2007+A1:2012 C2 S1 TE) vollflächig verkleben.

Untergründe

Sie müssen tragfähig, ebenflächig, sauber und zum Aufbringen einer Abdichtung und eines Fliesenbelages geeignet sein.

Zum Ableiten des anfallenden Wasser müssen die vorgesehenen Flächen über ein gleichmäßiges Gefälle von 1,50 – 2,00 % hin zur Entwässerungsrinne verfügen.

Verarbeitung

Entlang allen offenen Rändern eine passende Winkelschiene einbauen, so dass **OX-Drain** nicht seitlich verrutschen kann. Diese Schiene muss an der Entwässerungsseite mit Öffnungen zum Ableiten des anfallenden Wasser mit Ausstanzungen versehen sein.

Die einzelnen Elemente lose und dicht stoßend auf der Abdichtung verlegen und über die Stöße das mitgelieferte, selbstklebende Stoßband verkleben.

Auf der so hergestellten, stabilen und druckfesten Drain- und Entkopplungsebene Fliesen und Naturstein fachgerecht verlegen. Dafür einen, für den Außenbereich geeigneten Markenkleber verwenden, der mind. die Klassen S1/C2 erfüllt.

Produktprofil

- 4600 stabile, hochbelastbare und druckstabile Noppen je qm
- entkoppelnd, Riss-überbrückend
- extrem schnelle Verlegung
- lose, längs oder quer zu verlegen
- verhindert Feuchtigkeitsstau durch gleichmäßige und sichere Wasserabführung und Hinterlüftung

Technische Daten

Artvlieskaschierte Noppenelemente
 Farbe.....weiß/grau
 Noppenhöhe..... 5 mm/10 mm
 Breite.....82 cm
 Länge.177 cm
 Elementgröße.....1,45 m²
 Gewicht.....ca. 2 kg/m²
 Lagerung.....flach liegend und trocken
 Lieferform.....bei 5 mm Paket mit 11,60 m²
bei 10 mm Paket mit 5,80 m²
 30 m/15 m selbstklebendes Stoßabdeckband werden mitgeliefert.

Hinweise

Darauf achten, dass der Fliesenbelag durch ausreichend bemessene Dehnfugen von allen Wänden sowie allen aufgehenden und begrenzenden Bauteilen getrennt und der Belag durch fachgerecht angeordnete Dehnfugen in entsprechende Felder eingeteilt wird.

Wir empfehlen das Paket aus einer Hand.

Werden in der Kombination mit unseren Produkten nachweislich gleichwertige Fremdprodukte eingesetzt, so führt dies bei fachgerechter Ausführung nicht zur Einschränkung unserer Gewährleistung.

oxiegen®
SPEZIALBAUSTOFFE

oxiegen GmbH
Hohe Kamp 23 | 33175 Bad Lippspringe
Germany | Fon +49 5252 977717-0
Fax + 49 5252 977717-9
www.oxiegen.de | info@oxiegen.de

Unsere Produktinformationen in Schrift und Bild sollen den Anwender bei seiner täglichen Arbeit unterstützen. Sie gelten als unverbindliche Hinweise und befreien nicht von der eigenen Sorgfaltspflicht. In keinem Fall können davon Ansprüche außerhalb unserer gesetzlichen Gewährleistungsverpflichtung abgeleitet werden. Bestehen Zweifel zur Eignung der Produkte im Einzelfall, empfehlen wir das Anlegen von Probeflächen und das Einholen technischer Beratung.