

BIBER-VA

Bitumen-Voranstrich

Art.Nr.: 27000009

Anwendungsbereiche

Für alle saugfähigen mineralischen Untergründe, Blech, Holz und Dachpappe. Für Abdichtungsarbeiten gemäß DIN 18195, Teil 2, als Bitumen-Voranstrich für BIBERTHENE-KSK.

Des Weiteren einsetzbar zur Untergrundvorbereitung für Bitumen-Dickbeschichtungen auf Altbitumen (Instandsetzung alter Dickbeschichtungen und Bitumenanstriche).

Untergründe

Trocken oder leicht feucht, sauber, fett- und ölfrei, frei von losen Bestandteilen. Schadhafte Beton- und Putzflächen sowie Risse und Löcher vorher ausbessern. Bei Verwendung von Dichtungsmitteln Haftungsversuch vornehmen.

Verarbeitung

Dünn streichen, rollen oder spritzen. Nachfolgende Schichten sind erst nach vollständiger Trocknung aufzutragen. BIBER-VA wird bei Kälte zähflüssig.

Bei zu großer Hitze oder Sonneneinstrahlung kann es auf feuchten Untergründen zu Blasenbildung infolge starker Dampfdiffusion kommen.

Produktprofil

- kalt zu verarbeiten
- lösemittelhaltig
- mit Haftmittelzusätzen

- bindet Staub
- verfestigt Untergründe

Technische Daten:

Farbe.....schwarz
Festkörpergehalt.....ca. 40 %
Dichte bei 20° C0,88 g/cm³
Verarbeitungs-/
Untergrundtemperatur.....+ 2° C - + 30° C
Trockenzeit bei 20° Cca. 1 Std
Verbrauch.....150 bis 200 ml / m²
Lieferform.....10 L Gebinde

Reinigung der Geräte: Sofort nach der Verarbeitung mit OX-Spezialreiniger.

Lagerung

Frostfrei 12 Monate im verschlossenen Originalgebilde und bei trockener Umgebung lagerfähig.

Angebrochene Gebinde zügig aufbrauchen.

Hinweise:

Berühren mit den Augen und der Haut vermeiden, ansonsten mit viel Wasser abspülen. Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

Sicherheitshinweise:

- enthält Kohlenwasserstoff-Lösungsmittel.
- gesundheitsschädlich
- kann bei Verschlucken zu Lungenschäden führen.

oxiegen GmbH - Hohe Kamp 23 - 33175 Bad Lippspringe

Telefon: +49-(0) 52 52 97 77 17 10 - Fax: +49 (0) 52 52 97 77 17 9 - mail: info@oxiegen.de

Unsere Produktinformationen in Schrift und Bild sollen den Anwender bei seiner täglichen Arbeit unterstützen. Sie gelten als unverbindliche Hinweise und befreien nicht von der eigenen Sorgfaltspflicht. In keinem Fall können davon Ansprüche außerhalb unserer gesetzlichen Gewährleistung abgeleitet werden. Bestehen Zweifel zur Eignung der Produkte im Einzelfall, empfehlen wir das Anlegen von Probeflächen und das Einholen Technischer Beratung.

Das jeweils aktuellste TM zu diesem Produkt können Sie unter www.oxiegen.de herunterladen.

Stand 14.02.2022/OX

BIBER-VA

Bitumen-Voranstrich



Art.Nr.: 27000009

- Dämpfe können Schläfrigkeit oder Benommenheit verursachen
- Dämpfe nicht einatmen
- nur in gut gelüfteten Bereichen verarbeiten
- lösemittelbeständige Handschuhe tragen!

Bitte gültiges EG-Sicherheitsdatenblatt beachten.

oxiegen GmbH - Hohe Kamp 23 - 33175 Bad Lippspringe

Telefon: +49-(0) 52 52 97 77 17 10 - Fax: +49 (0) 52 52 97 77 17 9 - mail: info@oxiegen.de

Unsere Produktinformationen in Schrift und Bild sollen den Anwender bei seiner täglichen Arbeit unterstützen. Sie gelten als unverbindliche Hinweise und befreien nicht von der eigenen Sorgfaltspflicht. In keinem Fall können davon Ansprüche außerhalb unserer gesetzlichen Gewährleistung abgeleitet werden. Bestehen Zweifel zur Eignung der Produkte im Einzelfall, empfehlen wir das Anlegen von Probeflächen und das Einholen Technischer Beratung.

Das jeweils aktuellste TM zu diesem Produkt können Sie unter www.oxiegen.de herunterladen.

Stand 14.02.2022/OX