

Technisches Merkblatt

BIBERBAND-KF120

Systemdichtband zu BIBER-TB40
und BIBER-BD20

Art.-NR.: 13000007



Anwendungsbereiche

Zum sicheren Ein- und Abdichten von Anschluss- und Bewegungsfugen im Innen- und Außenbereich, in Verbindung mit Verbundabdichtungen unter Fliesen und Platten. Ferner zum Abdichten der Stöße in Abdichtungen aus **BIBER-TB40**, **BIBER-BD20** und **BIBER-BD20 plus**.

Untergründe

Sie müssen tragfähig, ebenflächig, sauber und zum Belegen mit Fliesen geeignet sein. Saugende Untergründe mit der Universalgrundierung **OX-UG** vorstreichen. Sonstige Untergründe müssen den zuvor beschriebenen Kriterien entsprechen.

Verarbeitung

BIBERBAND-KF120 mit dem vorgesehenen Abdichtungsstoff oder Kleber beidseitig der Fuge vollflächig verkleben und zumindest die Ränder überarbeiten. Die Stöße mind. 5 cm überlappen und sorgfältig verkleben.

In Ecken die vorgefertigten **BIBERECKEN-I90** oder **-A90** einbauen. Über Bewegungsfugen das Dichtband schlaufenförmig in die Fuge einlegen.

Produktprofil

BIBERBAND-KF120 ist mit **BIBER-BD20** im System geprüft und Bestandteil der Abdichtungen aus **BIBER-TB40** und **BIBER-BD20**. Es kann jedoch auch mit jedem anderen streich- oder spachtelfähigen Abdichtungsstoff kombiniert werden.

- wasserdicht, dehnfähig
- alkalibeständig
- vollflächig vlieskaschiert
- leichte und sichere Anwendung
- beständig gegen Laugen, Säuren und diverse andere chemische Stoffe und Mikroorganismen
- geprüft nach DIN EN ISO 527-3, DIN EN 1928
- Beanspruchungsklassen A, B und C

Technische Daten

Farbe grün
Verarbeitungs-/Untergrundtemperatur + 5 °C bis + 30 °C
Schlitzdruckprüfung/2,5 bar bestanden
Weichmacher enthält keine Weichmacher
Halogene enthält keine Halogene
Breite 12 cm / 20 cm

oxiegen GmbH - Hohe Kamp 23 - 33175 Bad Lippspringe
Telefon: +49 5252 977717-10 - Fax: +49 5252 9777179 - mail: info@oxiegen.de

Unsere Produktinformationen in Schrift und Bild sollen den Anwender bei seiner täglichen Arbeit unterstützen. Sie gelten als unverbindliche Hinweise und befreien nicht von der eigenen Sorgfaltspflicht. In keinem Fall können davon Ansprüche außerhalb unserer gesetzlichen Gewährleistung abgeleitet werden. Bestehen Zweifel zur Eignung der Produkte im Einzelfall, empfehlen wir das Anlegen von Probeflächen und das Einholen Technischer Beratung.

Das jeweils aktuellste TM zu diesem Produkt können Sie unter www.oxiegen.de herunterladen.

Stand 14.02.2022/OX

Technisches Merkblatt

BIBERBAND-KF120

**Systemdichtband zu BIBER-TB40
und BIBER-BD20**



Art.-NR.: 13000007

Dicke 0,3 mm
Lieferform Rolle 50 m / 25 m
Lagerung - im Originalgebinde, trocken und
kühl, mindestens.....36 Monate

Hinweis:

Zum langfristigen, sicheren Funktionieren der Fugendichtbänder sind die folgenden Grundregeln immer zu beachten:
Die überlappenden Stöße müssen bei Beanspruchungen aus Fugenbewegung sicher miteinander verbunden bleiben.

oxiegen GmbH - Hohe Kamp 23 - 33175 Bad Lippspringe
Telefon: +49 5252 977717-10 - Fax: +49 5252 9777179 - mail: info@oxiegen.de

Unsere Produktinformationen in Schrift und Bild sollen den Anwender bei seiner täglichen Arbeit unterstützen. Sie gelten als unverbindliche Hinweise und befreien nicht von der eigenen Sorgfaltspflicht. In keinem Fall können davon Ansprüche außerhalb unserer gesetzlichen Gewährleistung abgeleitet werden. Bestehen Zweifel zur Eignung der Produkte im Einzelfall, empfehlen wir das Anlegen von Probeflächen und das Einholen Technischer Beratung.
Das jeweils aktuellste TM zu diesem Produkt können Sie unter www.oxiegen.de herunterladen. Stand 14.02.2022/OX