

# Technisches Merkblatt

## **BIBERBAND-MS120**

### Mittelstreifendichtband

Art.-NR.: 13000005



#### Anwendungsbereiche

**BIBERBAND-MS120** ist ein Standard-Dichtband. Es wird zum sicheren Ein- und Abdichten von Anschluss- und Bewegungsfugen im Innen- und Außenbereich in Verbindung mit flüssigen Verbundabdichtungen unter Fliesen und Platten eingesetzt.

#### Untergründe

Sie müssen tragfähig, ebenflächig, sauber und zum Belegen mit Fliesen geeignet sein. Saugende Untergründe mit der Universalgrundierung **OX-UG** vorstreichen. Sonstige Untergründe müssen den zuvor beschriebenen Kriterien entsprechen

#### Verarbeitung

Das **BIBERBAND-MS120** mit dem vorgesehenen Abdichtungsstoff im Fugenbereich vollflächig verkleben und zumindest die Ränder überarbeiten. In Ecken die vorgefertigten **OX-MS-120-Innen-** oder **Außenecken** einbauen. Der Bereich der Boden-Wand-Anschlussfuge muss unter und über dem **BIBERBAND-MS120** frei von mineralischer Abdichtung und Kleber bleiben. Nur so werden Schallbrücken ausgeschlossen!

#### Produktprofil

- wasserdicht, reistabil
- alkalibeständig
- dehnfähiger Vliesträger
- leichte und sichere Anwendung
- gute Querdehnung
- geprüft nach DIN EN 1928, DIN EN ISO 527
- kompatibel mit allen Streichfolien und Dichtungsschlämmen

#### Technische Daten

Träger.....Vlies  
Beschichtung .....modifiziertes EVA  
Farbe Mittelstreifen.....grau  
Verarbeitungs-/Untergrundtemperatur  
.....+ 5 °C bis + 30 °C  
Schlitzdruckprüfung/2,5 bar.....bestanden  
Weichmacher.....enthält keine Weichmacher  
Halogene.....enthält keine Halogene  
Breite (Mittelstreifen)..... 7 cm  
Lieferform.....Karton 25 Stck.  
Gesamtbreite.....12 cm  
Lieferform.....Rolle 50 m / 10 m

oxiegen GmbH - Hohe Kamp 23 - 33175 Bad Lippspringe

Telefon: +49 5252 977717-10 - Fax: +49 5252 9777179 - mail: info@oxiegen.de

Unsere Produktinformationen in Schrift und Bild sollen den Anwender bei seiner täglichen Arbeit unterstützen. Sie gelten als unverbindliche Hinweise und befreien nicht von der eigenen Sorgfaltspflicht. In keinem Fall können davon Ansprüche außerhalb unserer gesetzlichen Gewährleistung abgeleitet werden. Bestehen Zweifel zur Eignung der Produkte im Einzelfall, empfehlen wir das Anlegen von Probeflächen und das Einholen Technischer Beratung.

Das jeweils aktuellste TM zu diesem Produkt können Sie unter [www.oxiegen.de](http://www.oxiegen.de) herunterladen.

Stand 16.03.2022/OX

# Technisches Merkblatt

## **BIBERBAND-MS120**

### **Mittelstreifendichtband**

Art.-NR.: 13000005



#### **Zubehör**

Innen- und Außenecken  
Wandmanschetten

#### **Hinweis**

Zur langfristigen, sicheren Funktion der Fugendichtbänder sind die folgenden Grundregeln immer zu beachten:

Die überlappenden Stöße müssen bei Beanspruchungen aus Fugenbewegung sicher miteinander verbunden bleiben.

oxiegen GmbH - Hohe Kamp 23 - 33175 Bad Lippspringe  
Telefon: +49 5252 977717-10 - Fax: +49 5252 9777179 - mail: [info@oxiegen.de](mailto:info@oxiegen.de)

Unsere Produktinformationen in Schrift und Bild sollen den Anwender bei seiner täglichen Arbeit unterstützen. Sie gelten als unverbindliche Hinweise und befreien nicht von der eigenen Sorgfaltspflicht. In keinem Fall können davon Ansprüche außerhalb unserer gesetzlichen Gewährleistung abgeleitet werden. Bestehen Zweifel zur Eignung der Produkte im Einzelfall, empfehlen wir das Anlegen von Probeflächen und das Einholen Technischer Beratung.

Das jeweils aktuellste TM zu diesem Produkt können Sie unter [www.oxiegen.de](http://www.oxiegen.de) herunterladen.

Stand 16.03.2022/OX