

Technisches Merkblatt

OX-120/70G

Mittelstreifendichtband

Art.-NR.: 13000017



Anwendungsbereiche

OX-120/70G ist ein Standard-Dichtband. Es wird zum sicheren Ein- und Abdichten von Anschluss- und Bewegungsfugen im Innen- und Außenbereich in Verbindung mit Verbundabdichtungen unter Fliesen und Platten eingesetzt.

Untergründe

Sie müssen tragfähig, ebenflächig, sauber und zum Belegen mit Fliesen geeignet sein. Saugende Untergründe mit einer geeigneten Grundierung vorstreichen. Sonstige Untergründe müssen den zuvor beschriebenen Kriterien entsprechen.

Verarbeitung

OX-120/70G mit dem vorgesehenen Abdichtungsstoff im Fugenbereich vollflächig verkleben und zumindest die Ränder überarbeiten. In Ecken die vorgefertigten

OX-120/70G Innen- oder Außenecken einbauen.

Der Bereich der Boden-Wand-Anschlussfuge muss unter und über dem **OX-120/70G** frei von mineralischer

Abdichtung und Kleber bleiben. Nur so werden Schallbrücken ausgeschlossen!

Produktprofil

- wasserdicht, reistabil
- dehnfhiger Gewebetrger
- leichte und sichere Anwendung
- gute Querdehnung
- geprft nach DIN EN 12390-8 und PGMDS
- kompatibel mit allen Streichfolien und Dichtungsschlmmen

Technische Daten

Trger.....feinmaschiges Gewebe
Beschichtung.....modifiziertes EVA
Farbe des Mittelstreifen.....grau
Breite des Mittelstreifen.....7 cm
Gesamtbreite.....12 cm
Alkalibestndig gem. PGMDS.....ja
Dehnfhigkeit lngs.....22,30 %
quer.....185,50 %
nach KOH Lagerung: lngs.....22,10 %
quer.....186,60 %
WUD.....2,5 bar dicht
Weichmacher: enthlt keine Weichmacher
Halogene..... enthlt keine Halogene

oxiegen GmbH - Hohe Kamp 23 - 33175 Bad Lippspringe

Telefon: +49 5252 977717-10 - Fax: +49 5252 9777179 - mail: info@oxiegen.de

Unsere Produktinformationen in Schrift und Bild sollen den Anwender bei seiner tglichen Arbeit untersttzen. Sie gelten als unverbindliche Hinweise und befreien nicht von der eigenen Sorgfaltspflicht. In keinem Fall knnen davon Ansprche auerhalb unserer gesetzlichen Gewhrleistung abgeleitet werden. Bestehen Zweifel zur Eignung der Produkte im Einzelfall, empfehlen wir das Anlegen von Probeflchen und das Einholen Technischer Beratung.

Das jeweils aktuellste TM zu diesem Produkt knnen Sie unter www.oxiegen.de herunterladen.

Stand 21.02.2022/OX

Technisches Merkblatt

OX-120/70G

Mittelstreifendichtband

Art.-NR.: 13000017



Verarbeitungs-/Untergrundtemperatur
.....+ 5 °C bis + 30 °C
Lieferform.....Rolle 50 m / 10 m
Lagerung - im Originalgebände, trocken
und kühl, mindesten 36 Monate

Zubehör

Innen- und Außenecken
Wandmanschetten

Hinweise

Zur langfristig sicheren Funktion der Fugendichtbänder sind die folgenden Grundregeln immer zu beachten: Die überlappenden Stöße müssen bei Beanspruchungen aus Fugenbewegung sicher miteinander verbunden bleiben.

oxiegen GmbH - Hohe Kamp 23 - 33175 Bad Lippspringe
Telefon: +49 5252 977717-10 - Fax: +49 5252 9777179 - mail: info@oxiegen.de

Unsere Produktinformationen in Schrift und Bild sollen den Anwender bei seiner täglichen Arbeit unterstützen. Sie gelten als unverbindliche Hinweise und befreien nicht von der eigenen Sorgfaltspflicht. In keinem Fall können davon Ansprüche außerhalb unserer gesetzlichen Gewährleistung abgeleitet werden. Bestehen Zweifel zur Eignung der Produkte im Einzelfall, empfehlen wir das Anlegen von Probeflächen und das Einholen Technischer Beratung.

Das jeweils aktuellste TM zu diesem Produkt können Sie unter www.oxiegen.de herunterladen.

Stand 21.02.2022/OX