

Technisches Merkblatt

OX-BUTYL

Butyldichtband

Art. Nr. 27000003



Anwendungsbereiche

Zur Abdichtung von Anschlussfugen in Bädern, Duschen und im Wohn- und Objektbereich.

Zum einfachen Abdichten der Stoßfugen in den Dichtschichten aus **BIBER-TB40** und **BIBER-BD20** im Innen- und Außenbereich.

Zur Abdichtung im Lüftungs- und Klimabau sowie im Fassaden- und Dachbereich.

Untergründe

Sie müssen tragfähig, ebenflächig, sauber, trocken, staubfrei und zum Belegen mit Fliesen geeignet sein. Vereinzelt Risse schaden nicht, sofern die Risskanten versetzt sind.

Saugende Untergründe mit **OX-UG** vorstreichen und sorgfältig abtrocknen lassen.

Verarbeitung

In Verbindung mit **OX-FDF** oder **OX-ZWEI**: **OX-BUTYL** abrollen und zuschneiden, die Schutzfolie stückweise abziehen und **OX-BUTYL** spannungsfrei unter kräftigem Druck auf den Untergrund aufkleben. Sorgfältig in die Ecken einarbeiten. Anschließend mit **OX-FDF** oder **OX-ZWEI** überarbeiten.

In Verbindung mit den Abdichtbahnen **BIBER-BD20** und **BIBER-TB40**:

Die Abdichtbahnen, wie in dem jeweiligen Technischen Merkblatt beschrieben, verarbeiten. Dabei die einzelnen Bahnen stumpf stoßen und nicht überlappen.

OX-BUTYL nach dem Verlegen der Abdichtbahnen in die Eck- und Anschlussfugen und über die Stoßfugen der Abdichtbahnen wie zuvor beschrieben einbauen. Zum Andrücken eignet sich sehr gut eine stabile Andruckrolle.

Produktprofil

OX-BUTYL ist einseitig mit einer thermoplastischen, hochelastischen Schicht aus Butylkautschuk mit überlappender Papierabdeckung beschichtet.

- wasserdicht, flexibel, Riss-überbrückend
- gute Haftung auf fast allen Untergründen
- Lösemittel- und schwindfrei
- leichte und sichere Anwendung

oxiegen GmbH - Hohe Kamp 23 - 33175 Bad Lippspringe

Telefon: +49 5252 977717-10 - Fax: +49 5252 9777179 - mail: info@oxiegen.de

Unsere Produktinformationen in Schrift und Bild sollen den Anwender bei seiner täglichen Arbeit unterstützen. Sie gelten als unverbindliche Hinweise und befreien nicht von der eigenen Sorgfaltspflicht. In keinem Fall können davon Ansprüche außerhalb unserer gesetzlichen Gewährleistung abgeleitet werden. Bestehen Zweifel zur Eignung der Produkte im Einzelfall, empfehlen wir das Anlegen von Probeflächen und das Einholen Technischer Beratung.

Das jeweils aktuellste TM zu diesem Produkt können Sie unter www.oxiegen.de herunterladen.

Stand 14.02.2022/OX

Technisches Merkblatt

OX-BUTYL

Butyldichtband

Art. Nr. 27000003



Technische Daten

Farbe grau
Dicke ca. 0,5 mm
Verarbeitungs-/Untergrundtemperatur
.....+ 5 °C bis + 30 °C
Beständigkeit - 30 °C bis + 90 °C
Haftung sehr gut auf den meisten Untergründen
Schlitzdruckprüfung/2,5 bar..... bestanden
Breite 10 cm
Lieferform Rolle 25 m
Lagerung - in der Originalverpackung trocken
und bei Raumtemperatur.....24 Monate

Hinweis

Die Untergründe müssen immer stabil, sauber und tragfähig sein.

OX-BUTYL immer ohne Vorspannung einbauen.

Das aufgeklebte Band kann nicht mehr schadlos entfernt werden.

OX-BUTYL nicht in Bereichen mit negativ drückendem Wasser, z. B. in Becken, einsetzen.

oxiegen GmbH - Hohe Kamp 23 - 33175 Bad Lippspringe
Telefon: +49 5252 977717-10 - Fax: +49 5252 9777179 - mail: info@oxiegen.de

Unsere Produktinformationen in Schrift und Bild sollen den Anwender bei seiner täglichen Arbeit unterstützen. Sie gelten als unverbindliche Hinweise und befreien nicht von der eigenen Sorgfaltspflicht. In keinem Fall können davon Ansprüche außerhalb unserer gesetzlichen Gewährleistung abgeleitet werden. Bestehen Zweifel zur Eignung der Produkte im Einzelfall, empfehlen wir das Anlegen von Probeflächen und das Einholen Technischer Beratung.
Das jeweils aktuellste TM zu diesem Produkt können Sie unter www.oxiegen.de herunterladen.

Stand 14.02.2022/OX