

Technisches Merkblatt

OX-HFB/30

Hinterfugenband

Art. Nr.:17000014



Anwendungsbereiche

OX-HFB/30 wird als selbstklebendes Schnittschutzband auf bereits verlegte Dichtbänder und Abdichtungen in allen Bereichen, die schnittsicher ausgeführt werden sollen, eingebaut, z. B. bei Bewegungsfugen im Wand- und Bodenbereich sowie an Objekten wie Bade- und Duschwannenrändern.

Untergründe

Alle Klebeflächen müssen sauber, trocken, fettfrei und frei von allen haftungsmindernden Bestandteilen sein.

Verarbeitung

OX-HFB/30 auf der Bodenabdichtung aufstehend an den Wänden einbauen. Die Schutzfolie von der Kleberseite langsam abziehen und das Band vollflächig andrücken. Im Eckenbereich besonders sorgfältig andrücken, damit keine Hohlstellen entstehen können. Bei senkrechten Ecken **OX-HFB/30** auf einer Wandseite einbauen und die Fliesen auf der anliegenden Wand gegen **OX-HFB/30** stoßen.

Beim Rollenwechsel wird **OX-HFB/30** stumpf gestoßen.

An Objekten wie Bade- oder Duschwannenrändern ist **OX-SDB120** od. **OX-SDB120 plus** so einzubauen, dass eine Schlaufe für **OX-HFB/30** gebildet wird. **OX-HFB/30** ist dann 5 mm unterhalb der Wannenoberkante einzubauen.

Gerne verweisen wir auf die detaillierte Einbauanleitung auf unserer Webseite. In abweichenden Einbausituationen ist **OX-HFB/30** immer da einzubauen, wo die Schnittbelastung auftritt.

Produktprofil

OX-HFB/30 ist ein gewebtes, schnittfestes Gurtband aus einer hochfesten Polyethylen-Faser mit hervorragenden mechanischen, chemischen und physikalischen Eigenschaften. **OX-HFB/30** ist einseitig selbstklebend mit Schutzfolie ausgestattet.

oxiegen GmbH - Hohe Kamp 23 - 33175 Bad Lippspringe
Telefon: +49 5252 977717-10 - Fax: +49 5252 9777179 - mail: info@oxiegen.de

Unsere Produktinformationen in Schrift und Bild sollen den Anwender bei seiner täglichen Arbeit unterstützen. Sie gelten als unverbindliche Hinweise und befreien nicht von der eigenen Sorgfaltspflicht. In keinem Fall können davon Ansprüche außerhalb unserer gesetzlichen Gewährleistung abgeleitet werden. Bestehen Zweifel zur Eignung der Produkte im Einzelfall, empfehlen wir das Anlegen von Probeflächen und das Einholen Technischer Beratung.

Das jeweils aktuellste TM zu diesem Produkt können Sie unter www.oxiegen.de herunterladen.

Stand 03.03.2022/OX

Technisches Merkblatt

OX-HFB/30

Hinterfugenband

Art. Nr.:17000014



Eigenschaften

- schnittfest
- wasserfest
- beständig gegen Laugen, Säuren und diverse andere chemische Stoffe und Mikroorganismen
- flexibel und anpassungsfähig
- leichte und sichere Verarbeitung

Technische Daten

Farberohweiß
Dicke1,6 mm +/- 0,2 mm
Breite.....30 mm +/- 2 mm
Materialbasis.....Polyethylen Fasern
Temperaturbeständigkeit.....70 °C
.....kurzzeitig bis 130 °C
Verarbeitungs-/Untergrundtemperatur
.....+ 5 °C bis + 30 °C
Schmelztemperatur.....144 - 152 °C
Zersetzungstemperatur.....300 °C
Schneidwiderstand.....Ausgezeichnet
Spannungsmüdigkeit.....Ausgezeichnet
Bruchdehnung.....gering
Beständig gegen wiederholte axiale Belastung
LieferformRolle 6 m
Lagerung trocken bei Raumtemperatur
.....24 Monate

Hinweis

Selbstklebende Produkte erfordern immer einen ebenflächigen, trockenen und staubfreien Untergrund. Niedrige Temperaturen beeinflussen die Anfangshaftung negativ. Im Zweifelsfall vor der Verarbeitung warm lagern.

oxiegen GmbH - Hohe Kamp 23 - 33175 Bad Lippspringe

Telefon: +49 5252 977717-10 - Fax: +49 5252 9777179 - mail: info@oxiegen.de

Unsere Produktinformationen in Schrift und Bild sollen den Anwender bei seiner täglichen Arbeit unterstützen. Sie gelten als unverbindliche Hinweise und befreien nicht von der eigenen Sorgfaltspflicht. In keinem Fall können davon Ansprüche außerhalb unserer gesetzlichen Gewährleistung abgeleitet werden. Bestehen Zweifel zur Eignung der Produkte im Einzelfall, empfehlen wir das Anlegen von Probeflächen und das Einholen Technischer Beratung.

Das jeweils aktuellste TM zu diesem Produkt können Sie unter www.oxiegen.de herunterladen.

Stand 03.03.2022/OX