

Technisches Merkblatt

OX-MS120 Ecken I90/A90

Innen- und Außenecken

Art.-Nr. Innenecke: 14000014

Art.-Nr. Außenecke: 14000015



Anwendung

OX-MS120 Innen- und Außenecken werden in Innen- und Außenecken innerhalb von Abdichtungen in Feucht- und Nassräumen eingebaut.

Untergründe

Geeignet sind alle üblichen, fachgerecht vorbereiteten Untergründe, die zur Aufnahme von Abdichtungen und Fliesenbelägen geeignet sind.

Verarbeitung

OX-MS120 Innen- und Außenecken mit **OX-FDF** (Streichfolie) oder **OX-ZWEI** (mineralische Flächenabdichtung) beidseitig der Fugen vollflächig auf dem fachgerecht vorbereiteten Untergrund verkleben und zumindest die Ränder vollflächig einbetten. Stöße mindestens 5 cm überlappen und vollflächig verkleben.

Produktprofil

- wasserdicht, flexibel, Riss-überbrückend
- beständig gegen Laugen, Säuren und diverse andere chemische Stoffe und gegen Mikroorganismen

Technische Daten

Farbe grau
Dicke ca. 0,3 mm
Gewicht ca. 26,5 g/m²
WU-Schlitzdruckprüfung bestanden
Chemische Beständigkeit gemäß PG-AIV-F gegen Laugen, Milchsäure, Essigsäure und Salzsäure..... gegeben
Reißdehnung längs $\geq 350\%$
Reißdehnung quer $\geq 400\%$
Diffusionswert sd 70
Schenkellänge 12 cm
Schenkelhöhe 6 cm
Lieferform.....Karton 25 Stck.
Lagerung - kühl und trocken mindestens 36 Monate

oxiegen GmbH - Hohe Kamp 23 - 33175 Bad Lippspringe

Telefon: +49 5252 977717-10 - Fax: +49 5252 9777179 - mail: info@oxiegen.de

Unsere Produktinformationen in Schrift und Bild sollen den Anwender bei seiner täglichen Arbeit unterstützen. Sie gelten als unverbindliche Hinweise und befreien nicht von der eigenen Sorgfaltspflicht. In keinem Fall können davon Ansprüche außerhalb unserer gesetzlichen Gewährleistung abgeleitet werden. Bestehen Zweifel zur Eignung der Produkte im Einzelfall, empfehlen wir das Anlegen von Probeflächen und das Einholen Technischer Beratung.

Das jeweils aktuellste TM zu diesem Produkt können Sie unter www.oxiegen.de herunterladen.

Stand 14.02.2022/OX