

# Technisches Merkblatt

## **OX-SE/A90**

Sanitäraußenecke,  
selbstklebend



Art.-Nr.: 14000033



### Anwendungsbereiche

Speziell zum Einbau an Dusch- und Badewannen, die an einer Ablage angrenzen oder bodengleich eingebaut werden. Der im 90° Winkel ausgebildete, hintere Schenkel ist nur 30mm hoch und selbstklebend ausgerüstet. **OX-SE/A90** wird eingesetzt in oxiegen Abdichsystemen. **OX-SE/A90** Ecken erfüllen die Vorgaben der Beanspruchungsklassen A und C und auch aller Wassereinwirkungsklassen der DIN 18534. In der Kombination mit OX-WAE120/180, OX-SDB120 und OX-SDB120 plus auf Dichtigkeit geprüft.

### Untergründe

Geeignet sind alle Untergründe, die mit Fliesen belegt werden können. Sie müssen tragfähig, ebenflächig, sauber und frei von trennenden oder haftungsmindernden Stoffen sein. Die Klebeflächen an den Dusch- und Badewannen müssen temperiert und ebenfalls gesäubert und frei von trennenden oder haftungsmindernden Stoffen sein, um eine fachgerechte Verklebung der selbstklebenden Schicht zu gewährleisten.

### Verarbeitung

**OX-SE/A90** auf die vorher gereinigten Stellen der Dusch- und Badewannen vollflächig ankleben und blasen- und faltenfrei fest andrücken (z.B. mit einem Fugenroller). Nach dem Einbau der Objekte **OX-SE/A90** mit **OX-EINS** (Flexkleber gem. 12004:2007+A1:2012 C2 S1 TE), **OX-FDF** oder **OX-ZWEI** vollflächig auf dem fachgerecht vorbereiteten Untergrund verkleben und vollflächig einbetten. Stöße mindestens 5 cm überlappen und vollflächig verkleben.

**OX-SE/A90** Ecken verfügen über eine hervorragende Quer- und Längsdehnfähigkeit und einen hohen Reißwiderstand bei gleichzeitig minimiertem Rückstellbestreben.

*Der einmal gedehnte Bereich verbleibt in dem erreichten Zustand, so dass eine schadhafte Dauerzugbeanspruchung der Klebestellen ausgeschlossen ist.*

Die innenliegende Folie ist so gewählt, dass selbst bei einer Dehnung von  $\geq 300\%$  die sichere Funktion von **OX-SE/A90** sicher gegeben ist.

oxiegen GmbH - Hohe Kamp 23 - 33175 Bad Lippspringe

Telefon: +49 5252 977717-10 - Fax: +49 5252 9777179 - mail: [info@oxiegen.de](mailto:info@oxiegen.de)

Unsere Produktinformationen in Schrift und Bild sollen den Anwender bei seiner täglichen Arbeit unterstützen. Sie gelten als unverbindliche Hinweise und befreien nicht von der eigenen Sorgfaltspflicht. In keinem Fall können davon Ansprüche außerhalb unserer gesetzlichen Gewährleistung abgeleitet werden. Bestehen Zweifel zur Eignung der Produkte im Einzelfall, empfehlen wir das Anlegen von Probeflächen und das Einholen Technischer Beratung.

Das jeweils aktuellste TM zu diesem Produkt können Sie unter [www.oxiegen.de](http://www.oxiegen.de) herunterladen.

Stand 14.02.2022/OX

# Technisches Merkblatt

## **OX-SE/A90**

Sanitäraußenecke,  
selbstklebend



Art.-Nr.: 14000033

### Produktprofil

**OX-SE/A90 Ecken** sind wichtige Bestandteile im **oxiegen** Abdichtprogramm. Der neuartige und bisher einmalige Verbund ermöglicht den universellen Einsatz.

Diese PE-Vlies/Folienkombination verfügt über ein bisher unerreicht hohes Quer- und Längsdehnungspotential, ist sehr geschmeidig und hervorragend zu verarbeiten. Ein großer Schritt hin zu noch mehr Sicherheit.

### Technische Daten

Farbe ..... grün  
Dicke ..... ca. 0,3 mm  
Gewicht ..... ca. 26,5 g/m  
WU-Schlitzdruckprüfung ..... bestanden  
Chemische Beständigkeit gemäß PG-AIV-F  
gegen Laugen, Milchsäure, Essigsäure und  
Salzsäure..... gegeben  
Reißdehnung längs .....  $\geq 350$  %  
Reißdehnung quer .....  $\geq 400$  %  
Diffusionswert ..... sd 70  
Schenkellänge ..... 12 cm  
Schenkelhöhe ..... 30 mm  
Lieferform.....Karton 25 Stck.  
Lagerung - kühl und trocken mindestens  
..... 36 Monate

### Hinweis:

Zur langfristigen und sicheren Funktion der Dichtbänder und Formteile sind die folgenden Grundregeln immer zu beachten:

Die überlappenden Stöße müssen bei Beanspruchungen durch Fugenbewegung sicher gegen Hinterläufigkeit miteinander verbunden bleiben.

Das Verkleben beidseitig der Fuge muss lückenlos und vollflächig erfolgen. Zumindest die Ränder des Dichtbandes müssen vollflächig in den Kleber oder Abdichtungsstoff eingebettet werden.

oxiegen GmbH - Hohe Kamp 23 - 33175 Bad Lippspringe

Telefon: +49 5252 977717-10 - Fax: +49 5252 9777179 - mail: [info@oxiegen.de](mailto:info@oxiegen.de)

Unsere Produktinformationen in Schrift und Bild sollen den Anwender bei seiner täglichen Arbeit unterstützen. Sie gelten als unverbindliche Hinweise und befreien nicht von der eigenen Sorgfaltspflicht. In keinem Fall können davon Ansprüche außerhalb unserer gesetzlichen Gewährleistung abgeleitet werden. Bestehen Zweifel zur Eignung der Produkte im Einzelfall, empfehlen wir das Anlegen von Probeflächen und das Einholen Technischer Beratung.

Das jeweils aktuellste TM zu diesem Produkt können Sie unter [www.oxiegen.de](http://www.oxiegen.de) herunterladen.

Stand 14.02.2022/OX