

## OX-UG

Gebrauchsfertige Universalgrundierung zur Vorbereitung saugender Untergründe



### Technische Produktinformation

Gebrauchsfertige, lösungsmittelfreie Kunststoffdispersion. Reduziert die Saugfähigkeit des Untergrundes und unterbindet somit den schnellen Entzug des Anmachwassers z.B. aus Spachtelmassen und Fliesenklebern. Bindet in der Oberfläche Staub und verfestigt den jeweiligen Untergrund.

- Gebrauchsfertiger Grundierung
- Vielfältige Einsatzgebiete
- Zementestriche CT, Calciumsulfaestriche CA, CAF
- Alkalibeständig
- Vermindert das Saugverhalten
- Fußbodenheizung geeignet
- Verbessert die Haftung



Hier geht's zum Verbraucherechner

#### Liefergrößen

Produkt	Art.-Nr.	VPE
OX-UG	15000050	5L Kanister
OX-UG	15000048	10L Kanister
OX-UG	15000049	20L Kanister

## OX-UG

Gebrauchsfertige Universalgrundierung zur Vorbereitung saugender Untergründe



### Anwendungsbereich:

Saugende Wand- und Bodenflächen im Wohn-, Gewerbe- und Industriebereich z.B. Badezimmer, Feucht- und Nassräume und Großküchen, auf denen nachfolgende Spachtel-, Ausgleichs-, und Verlegearbeiten mit mineralischen Produkten ausgeführt werden sollen.

### Untergründe Wand/Bodenflächen:

Zementestriche CT, Calciumsulfatestriche CA, Calciumsulfatfließestriche CAF, Gussasphaltestriche AS, Magnesitestriche MA, Kunstharzestriche SR, Trockenestriche. Gipskartonplatten doppelt beplankt, Kalkzementputz, Zementputz, Gipsputz, vollfugiges Mauerwerk, Heizestriche, Leichtbeton, Porenbeton, Beton.

Bei Sonderkonstruktionen wenden sie sich bitte an die Anwendungstechnik.

Kontakt: [technik@oxiegen.de](mailto:technik@oxiegen.de)

### Untergrundvorbereitung:

Die jeweiligen Untergründe müssen tragfähig, formstabil, sauber und zum Belegen mit Fliesen und Platten geeignet sein. Haftungsmindernde Bestandteile sind zu entfernen. Calciumsulfat gebundene Estriche CA, CAF sind gemäß der Herstellerangaben an- oder abzuschleifen. Sinterschichten sind entsprechend durch geeignete Maßnahmen zu entfernen. Trennmittel, alter Klebstoff, Belags- oder Anstrichreste entfernen. Untergrund absaugen.

### Verarbeitung:

OX-UG Universalgrundierung vor der Verarbeitung im Liefergebilde gut aufschütteln und in ein geeignetes Gebinde umfüllen. Mittels feinporiger Schaumstoffwalze oder Lammfellrolle auf den dafür vorgesehen Untergrund aufbringen, Pfützenbildung ist zu vermeiden. Nicht zu behandelte Flächen sind vor der Einwirkung zu schützen.

Die Grundierung sollte vor Aufbringen nachfolgender Schichten wie Spachtelmassen oder Fliesenkleber vollständig durchgetrocknet sein.

### Technische Daten:

Farbe	Hellrot
Basis	Kunststoffdispersion
Bauteiltemperatur	+ 5 °C bis + 25 °C
Spez. Gewicht	1,10 g/cm <sup>3</sup>
Verbrauch	ca. 200 g/m <sup>2</sup>
Lieferform	5L/10L/20L Gebinde

### Sicherheits- & Gefahrenhinweis:

Reinigung der Geräte im frischen Zustand mit viel Wasser. Angetrocknetes Material ist nur mechanisch entfernbar. Bei Kontakt mit der Haut sofort mit viel klarem Wasser abspülen. Bei der Verarbeitung geeignete Schutzkleidung und Brille tragen. Berührung mit Haut und Augen vermeiden. Bei Berührung mit den Augen gründlich mit viel Wasser ausspülen ggf. Arzt konsultieren.

## OX-UG

Gebrauchsfertige Universalgrundierung zur Vorbereitung saugender Untergründe



**Bitte gültiges Sicherheitsdatenblatt beachten.**

**GISCODE: D1**



Hier findest du das Sicherheitsdatenblatt

**Lagerung:**

Im geschlossenen Originalgebinde bei trockener und fachgerechter Lagerung mind. 12 Monate ab Herstellungsdatum.

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mit geltenden Merkblättern und die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zu Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit

16.05.2023 | OX

**oxiegen GmbH**

Hohe Kamp 23  
33175 Bad Lippspringe

Telefon +49 5252 977717-0  
Telefax +49 5252 977717-9

info@oxiegen.de  
www.oxiegen.de

Für technische Fragen:  
Anwendungstechnik

Telefon +49 5252 977717-24

technik@oxiegen.de



Dein Ansprechpartner  
in der Nähe



Hilfestellung beim Verarbeiten?  
Anwendungsvideos von oxiegen!