

WIM-BRM300

Quadratische Boden Rohr Manschette

Art. Nr. 14000026



Anwendungsbereiche

WIM-BRM300 ist eine Bodenmanschette mit einem extra dehnfähigen Mittelteil zum sicheren Andichten von Leerrohren und dergleichen innerhalb Bodenabdichtungen. Sie besteht aus einer zwischen zwei PE-Vliesstoffen eingebundenen EPDM Folie. Diese Folie zeichnet sich durch ein exzellentes Dehn- und Rückstellvermögen aus. Dadurch werden Leerrohre immer dicht umschlossen, auch wenn die **WIM-BRM300** beim Überstreifen über die Rohrmuffen stark gedehnt wurde.

Untergründe

Sie müssen tragfähig, ebenflächig, sauber, trocken, staubfrei und zum Belegen mit Fliesen geeignet sein. Vereinzelt Risse schaden nicht, sofern die Risskanten versetzt sind.

Saugende Untergründe mit **OX-UG** vorstreichen und sorgfältig abtrocknen lassen.

Verarbeitung

Das Mittelteil der **WIM-BRM300** über das Rohr streifen und mit **OX-EINS** (Flexkleber gem. 12004:2007 +A1:2012 C2 S1 TE), **OX-FDF** (Streichfolie) oder **OX-ZWEI** (mineralische Flächenabdichtung) vollflächig auf dem

fachgerecht vorbereiteten Untergrund verkleben und zumindest die Ränder vollflächig einbetten und diesen Bereich anschließend in die Flächenabdichtung einbetten.

Produktprofil

- quadratische Bodenmanschette
- wasserdicht, dehnfähig
- leichte und sichere Anwendung
- Mittelteil aus einer hochwertigen, beidseitig zwischen PE-Vliesstoff eingebundene EPDM Folie
- sehr gutes Rückstellvermögen
- bildet um das Leer- oder wasserführende Rohr einen enganliegenden Dichtring gemäß DIN 18534.

Eigenschaften

- wasserdicht, flexibel, rissüberbrückend
- beständig gegen Laugen, Säuren und diverse andere chemische Stoffe und Mikroorganismen
- leichte und sichere Anwendung

Technische Daten

Vliesfarbe.....grün
Mittelteil-Farbe..... schwarz
Dicke im Mittelteil0,5 mm
Breite.....300 mm
Länge.....300 mm
Lochdurchmesser.....60 mm
Schlitzdruckprüfung/2,5 bar bestanden
Verarbeitungs-/Untergrundtemperatur
.....+ 5 °C bis + 30 °C
Lieferform:..... Karton 10 Stück
Lagerung im geschlossenen Gebinde mind. 36 Monate

oxiegen GmbH - Hohe Kamp 23 - 33175 Bad Lippspringe

Telefon: +49 5252 977717-10 - Fax: +49 5252 9777179 - mail: info@oxiegen.de

Unsere Produktinformationen in Schrift und Bild sollen den Anwender bei seiner täglichen Arbeit unterstützen. Sie gelten als unverbindliche Hinweise und befreien nicht von der eigenen Sorgfaltspflicht. In keinem Fall können davon Ansprüche außerhalb unserer gesetzlichen Gewährleistung abgeleitet werden. Bestehen Zweifel zur Eignung der Produkte im Einzelfall, empfehlen wir das Anlegen von Probeflächen und das Einholen Technischer Beratung.

Das jeweils aktuellste TM zu diesem Produkt können Sie unter www.oxiegen.de herunterladen.

Stand 14.02.2022/OX