

Technisches Merkblatt

WIM-SK120

Profi-Premium-Dichtband selbstklebend

Art. Nr. 1300027



WIM ist nicht einfach ein Produkt, **WIM** ist die Lösung für ein altes Problem. In einer funktionsfähigen Abdichtung sind Dichtbänder und Formecken ein wichtiger, wenn nicht sogar der wichtigste Bestandteil überhaupt. Mit Dichtbahn, Dichtbändern und Formteilen, die geringe Dicke mit höchster Qualität und brillanten Verarbeitungseigenschaften in sich vereinen, haben wir diese Bereiche neu definiert.

WIM-SK120 ist das mit dem Mittelfalz versehene und einseitig mit Intensivkleber beschichtete, selbstklebende Profi-Premium-Dichtband im **oxiegen WIM Programm**. Grundlage und Träger des Intensivklebers ist das erfolgreiche Dichtband **OX-PE120/MF**.

Anwendungsbereiche

Zum sicheren Ein- und Abdichten von Anschluss- und Bewegungsfugen innerhalb Verbundabdichtungen unter Fliesen und Platten. Besonders geeignet für den schnellen und dünnenschichtigen Einbau im Trockenbau.

Untergründe

Sie müssen tragfähig, ebenflächig, sauber und zum Belegen mit Fliesen geeignet sein. Vereinzelt statische Risse schaden nicht, sofern kein Höhenversatz vorliegt. Saugende Untergründe mit der Universalgrundierung **OX-UG** vorstreichen und vor der Fortsetzung der Arbeiten trocknen lassen.

Verarbeitung

WIM-SK120 mit der Kleberseite beidseitig der Fuge vollflächig verkleben und mittels Kantenroller oder einem anderen geeigneten Werkzeug intensiv andrücken. Die Stöße mindestens 5 cm überlappend ausführen.

Eine Seite der mittig geteilten Abdeckfolie ein kurzes Stück abziehen, das Dichtband mittels dem aufgetragenen Kleber fixieren, ausrichten und eine Hälfte von **WIM-SK120** verkleben. Anschließend die andere Hälfte der Abdeckfolie abziehen und das Dichtband ebenfalls gleichmäßig und ohne Luftblasen ankleben.

oxiegen GmbH - Hohe Kamp 23 - 33175 Bad Lippspringe

Telefon: +49 5252 977717-10 - Fax: +49 5252 9777179 - mail: info@oxiegen.de

Unsere Produktinformationen in Schrift und Bild sollen den Anwender bei seiner täglichen Arbeit unterstützen. Sie gelten als unverbindliche Hinweise und befreien nicht von der eigenen Sorgfaltspflicht. In keinem Fall können davon Ansprüche außerhalb unserer gesetzlichen Gewährleistung abgeleitet werden. Bestehen Zweifel zur Eignung der Produkte im Einzelfall, empfehlen wir das Anlegen von Probeflächen und das Einholen Technischer Beratung.

Das jeweils aktuellste TM zu diesem Produkt können Sie unter www.oxiegen.de herunterladen.

Stand 14.02.2022/OX

Technisches Merkblatt

WIM-SK120

Profi-Premium-Dichtband selbstklebend

Art. Nr. 1300027



Produktprofil

Die mittig geteilte Abdeckfolie und der Knick in der Mitte, erleichtern den Einbau in allen Boden-Wandübergängen.

WIM-SK120 verfügt über hervorragende Dehnwerte und einen hohen Reißwiderstand bei gleichzeitig minimiertem Rückstellbestreben. Der gedehnte Bereich verbleibt in dem einmal erreichten Zustand, sodass eine schadhafte Dauerzugbeanspruchung der Klebeflächen ausgeschlossen ist.

Das ist besonders unter Mosaikbelägen von Bedeutung und schließt Belagsablösungen durch Zugspannung aus dem gedehnten Dichtband aus.

WIM-SK120 ist eine besondere Vlies/Folienkombination mit hohem Quer- (ohne riskant ausgedünnte Dehnzone) und Längsdehnungsvermögen. Extra geschmeidig mit sehr guten Verarbeitungseigenschaften.

WIM-SK120 ist ein großer Schritt hin zu noch mehr Sicherheit. Die patentierte Materialkombination, der Intensivkleber und der Mittelknick sind Garantien für höchste Sicherheit und einfachste Anwendung.

Technische Daten

Farbe..... grün
Dicke..... ca. 0,30 mm
Gewicht..... ca. 32 g/m
Material- und Untergrundtemperaturen zum Zeitpunkt der Verarbeitungmind. + 10°C
WU-Schlitzdruckprüfung.....bestanden
Chemische Beständigkeit gemäß PG-AIV-F (gegen Laugen, Milchsäure, Essigsäure und Salzsäure)gegeben
Reißdehnung längs $\geq 350\%$
Reißdehnung quer $\geq 400\%$
Diffusionswert sd 70
Breite 12 cm
Lieferform Rolle 25 m
Lagerung bei Raumtemperatur mindestens12 Monate

Hinweise

Selbstklebende Produkte erfordern immer einen ebenflächigen, trockenen und staubfreien Untergrund. Niedrige Temperaturen beeinflussen die Anfangshaftung negativ. Im Zweifelsfall vor der Verarbeitung warm lagern.

oxiegen GmbH - Hohe Kamp 23 - 33175 Bad Lippspringe

Telefon: +49 5252 977717-10 - Fax: +49 5252 9777179 - mail: info@oxiegen.de

Unsere Produktinformationen in Schrift und Bild sollen den Anwender bei seiner täglichen Arbeit unterstützen. Sie gelten als unverbindliche Hinweise und befreien nicht von der eigenen Sorgfaltspflicht. In keinem Fall können davon Ansprüche außerhalb unserer gesetzlichen Gewährleistung abgeleitet werden. Bestehen Zweifel zur Eignung der Produkte im Einzelfall, empfehlen wir das Anlegen von Probeflächen und das Einholen Technischer Beratung.

Das jeweils aktuellste TM zu diesem Produkt können Sie unter www.oxiegen.de herunterladen.

Stand 14.02.2022/OX